



Partizan IPO-5SP FADA Cloud IP-камера з серії Cloud, оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з розміром пікселя 2.0µm. Підтримує запис основного потоку з роздільною здатністю до 2880×1616 при 25fps із відеокompresією H.265 та H.265X. Оснащена сферичним об'єктивом 2.8mm з кріпленням M12, що забезпечує кут огляду 93° по горизонталі та 61° по вертикалі. Включає як ІЧ-світлодіодне, так і біле світлодіодне підсвічування з дальністю 30m. Забезпечує інтелектуальну аналітику, включаючи детекцію людей, детекцію транспортних засобів, детекцію вторгнення та детекцію перетину лінії. Підтримує хмарний функціонал з віддаленим доступом, хмарним записом та PUSH-сповіщеннями. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, працює при температурі від -40°C до 60°C, живлення через 12V DC або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPO-5SP
Версія	FADA Cloud
SKU	5222
Серія	Серія Cloud
Кодування	
Головний потік	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	720x576@25 fps, 352x576@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X
Датчик зображення	
Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 c
Функції відео	AES, АГC, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності, WDR
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.2
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	93°
Вертикальний вигляд	61°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤30 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c hannel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення транспортних засобів

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	98 x 72 x 71 мм
Вага	450 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки