



Partizan CDM-223S-IR FullHD v3.0 je multiformátová analogová dome kamera vybavená 1/2.7" CMOS snímačem poskytujícím rozlišení 2MP při 12,5fps a 1300 TVL v režimu CVBS. Podporuje provozní režimy AHD/XVI, TVI, CVI a CVBS s UTC ovládáním pro přístup k OSD menu přes BNC video výstup. Disponuje pevným objektivem 2,8mm s clonou F1.4 poskytujícím horizontální zorné pole 89° a vertikální 58°. Zahrnuje 3 IR LED pro přísvit do vzdálenosti 20m s citlivostí 0,01 lux a funkcí WDR 72dB. Umístěna v plastovém pouzdře s krytím IP44 o průměru 110mm a výšce 87mm, hmotnost 193g. Provozní napájení 12V DC s odběrem 500mA při teplotách od -40°C do +60°C.

Podrobnosti o produktu	
Model	CDM-223S-IR
Verze	FullHD v3.0
SKU	6241
Specifikace	
Provozní režimy	AHD/XVI, TVI, CVI, CVBS
Vestavěné OSD menu	UTC ovládání
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
Rozlišení	2MP@12.5fps
CVBS	1300 TVL
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/60 - 1/100 s
Video funkce	OSD, AWB, BLC, Anti flicker , AE

Objektiv	
Clona	F1.4
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	89°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ LED	IR LED
Vzdálenost	≤20 m
Počet LED diod	3 ks
Externí rozhraní	
Video výstup	BNC
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP44
Rozměry	Ø110 x 87 mm
Hmotnost	193 g
Materiál krytu	Plastik
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	500 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Záruka	3 roky