



Partizan CDM-223S-IR FullHD v3.0 ist eine analoge Multiformatkamera im Domgehäuse, ausgestattet mit einem 1/2,7" CMOS-Sensor, der eine Auflösung von 2MP bei 12,5fps und 1300 TVL im CVBS-Modus liefert. Unterstützt AHD/XVI-, TVI-, CVI- und CVBS-Betriebsmodi mit UTC-Steuerung für OSD-Menüzugriff über BNC-Videoausgang. Verfügt über ein 2,8mm Festobjektiv mit F1,4-Blende und bietet 89° horizontales sowie 58° vertikales Sichtfeld. Enthält 3 IR-LEDs für Beleuchtung bis zu 20m Entfernung mit 0,01 Lux Empfindlichkeit und 72dB WDR-Fähigkeit. Untergebracht in einem IP44-zertifizierten Kunststoffgehäuse mit 110mm Durchmesser und 87mm Höhe, Gewicht 193g. Betrieb mit 12V DC bei 500mA Verbrauch, Betriebstemperatur von -40°C bis +60°C.

Produktdetails	
Modell	CDM-223S-IR
Version	FullHD v3.0
SKU	6241
Spezifikationen	
Betriebsmodi	AHD/XVI, TVI, CVI, CVBS
Integriertes OSD-Menü	UTC-Steuerung
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.8x2.8 µm
Auflösung	2MP@12.5fps
CVBS	1300 TVL
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/60 - 1/100 s
Videofunktionen	OSD, AWB, BLC, Anti flicker , AE

Linse	
Blende	F1.4
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	89°
Vertikalansicht	58°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED
Abstand	≤20 m
Anzahl der LEDs	3 Stk
Externe Schnittstellen	
Videoausgang	BNC
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP44
Abmessungen	Ø110 x 87 mm
Gewicht	193 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	500 mA
Gleichstromversorgung	Nicht enthalten
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Garantie	3 Jahre