



Partizan CDM-223S-IR FullHD v3.0 est une caméra dôme analogique multi-format équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" offrant une résolution de 2MP à 12.5fps et 1300 TVL en mode CVBS. Prend en charge les modes de fonctionnement AHD/XVI, TVI, CVI et CVBS avec contrôle UTC pour l'accès au menu OSD via la sortie vidéo BNC. Dispose d'un objectif fixe de 2.8mm avec iris F1.4 offrant un champ de vision horizontal de 89° et vertical de 58°. Comprend 3 LED IR pour une illumination jusqu'à 20m de distance avec une sensibilité de 0.01 lux et une capacité WDR de 72dB. Logée dans un boîtier plastique certifié IP44 mesurant 110mm de diamètre par 87mm de hauteur, pesant 193g. Fonctionne en 12V CC avec une consommation de 500mA à des températures de -40°C à +60°C.

Détails du produit	
Modèle	CDM-223S-IR
Version	FullHD v3.0
SKU	6241
Spécifications	
Modes de fonctionnement	AHD/XVI, TVI, CVI, CVBS
Menu OSD intégré	Contrôle uTC
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.8x2.8 µm
Résolution	2MP@12.5fps
CVBS	1300 TVL
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/60 - 1/100 s
Fonctions vidéo	OSD, AWB, BLC, Anti flicker , AE

Objectif	
Iris	F1.4
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	89°
Vue verticale	58°
LED IR	
Type de LED	LED IR
Distance	≤20 m
Nombre de LED	3 pcs
Interfaces externes	
Sortie vidéo	BNC
Spécifications mécaniques	
Indice IP	IP44
Dimensions	Ø110 x 87 mm
Poids	193 g
Matériau de boîtier	Plastique
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	500 mA
Alimentation électrique cC	Non inclus
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Garantie	3 ans