



Partizan CDM-223S-IR FullHD v3.0 è una telecamera dome analogica multi-formato dotata di sensore CMOS da 1/2.7" che offre una risoluzione di 2MP a 12.5fps e 1300 TVL in modalità CVBS. Supporta le modalità operative AHD/XVI, TVI, CVI e CVBS con controllo UTC per l'accesso al menu OSD tramite uscita video BNC. È dotata di obiettivo fisso da 2.8mm con diaframma F1.4 che fornisce un campo visivo orizzontale di 89° e verticale di 58°. Include 3 LED IR per l'illuminazione fino a 20m di distanza con sensibilità di 0.01 lux e capacità WDR di 72dB. Alloggiata in custodia in plastica con grado di protezione IP44, misura 110mm di diametro per 87mm di altezza e pesa 193g. Funziona a 12V DC con un consumo di 500mA a temperature da -40°C a +60°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	CDM-223S-IR
Versione	FullHD v3.0
SKU	6241
Specifiche	
Modalità di funzionamento	AHD/XVI, TVI, CVI, CVBS
Menu OSD integrato	Controllo uTC
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.8x2.8 μm
Risoluzione	2MP@12.5fps
CVBS	1300 TVL
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/60 - 1/100 s
Funzioni video	OSD, AWB, BLC, Anti flicker , AE

Lente	
Diaframma	F1.4
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	89°
Vista verticale	58°
LED IR	
Tipo di LED	LED IR
Distanza	≤20 m
Numero di LED	3 pz
Interfacce esterne	
Uscita video	BNC
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP44
Dimensioni	Ø110 x 87 mm
Peso	193 g
Materiale di alloggiamento	Plastica
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	500 mA
Alimentatore dC	Non incluso
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Garanzia	3 anni