



Partizan CDM-223S-IR FullHD v3.0 to wieloformatowa analogowa kamera kopułowa wyposażona w matrycę CMOS 1/2.7" zapewniającą rozdzielczość 2MP przy 12.5fps oraz 1300 TVL w trybie CVBS. Obsługuje tryby pracy AHD/XVI, TVI, CVI i CVBS ze sterowaniem UTC umożliwiającym dostęp do menu OSD przez wyjście wideo BNC. Posiada stały obiektyw 2.8mm z przysłoną F1.4 zapewniający 89° poziome i 58° pionowe pole widzenia. Zawiera 3 diody IR LED zapewniające oświetlenie do 20m z czułością 0.01 lux i funkcją WDR 72dB. Umieszczona w plastikowej obudowie o klasie ochrony IP44 o średnicy 110mm i wysokości 87mm, waga 193g. Zasilanie 12V DC z poborem prądu 500mA, zakres temperatur pracy od -40°C do +60°C.

Szczegóły produktu

Model	CDM-223S-IR
Wersja	FullHD v3.0
SKU	6241

Specyfikacje

Tryby pracy	AHD/XVI, TVI, CVI, CVBS
Wbudowane menu OSD	Sterowanie uTC

Czujnik obrazu

Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.8x2.8 μ m
Rozdzielczość	2MP@12.5fps
CVBS	1300 TVL
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/60 - 1/100 s
Funkcje wideo	OSD, AWB, BLC, Anti flicker , AE

Obiektyw	
Przesłona	F1.4
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	89°
Widok pionowy	58°
IR LED	
Typ LED	LED IR
Odległość	≤20 m
Liczba diod LED	3 szt.
Interfejsy zewnętrzne	
Wyjście wideo	BNC
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP44
Wymiary	Ø110 x 87 mm
Waga	193 g
Materiał obudowy	Plastik
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	500 mA
Zasilacz dC	Nie załączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata