



Partizan CDM-223S-IR FullHD v3.0 — багатоформатна аналогова купольна камера, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" із роздільною здатністю 2MP при 12.5fps та 1300 TVL у режимі CVBS. Підтримує режими роботи AHD/XVI, TVI, CVI та CVBS з керуванням UTC для доступу до OSD-меню через BNC-відеовихід. Оснащена фіксованим об'єктивом 2.8mm з діафрагмою F1.4, що забезпечує кут огляду 89° по горизонталі та 58° по вертикалі. Має 3 ІЧ-світлодіоди для підсвічування на відстані до 20m з чутливістю 0.01 lux та можливістю WDR 72dB. Розміщена в пластиковому корпусі з класом захисту IP44, діаметром 110mm та висотою 87mm, вагою 193g. Працює від 12V DC зі споживанням 500mA при температурах від -40°C до +60°C.

Деталі продукту	
Модель	CDM-223S-IR
Версія	FullHD v3.0
SKU	6241
Характеристики	
Режими роботи	AHD/XVI, TVI, CVI, CVBS
Вбудоване меню OSD	Керування UTC
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 μm
Роздільна здатність	2МП@12.5fps
CVBS	1300 ТВЛ
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/60 - 1/100 c
Функції відео	OSD, AWB, BLC, Anti flicker , AE

Лінза	
Діафрагма	F1.4
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	89°
Вертикальний вигляд	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Відстань	≤20 м
Кількість світлодіодів	3 шт
Зовнішні інтерфейси	
Відеовихід	BNC
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP44
Розміри	Ø110 x 87 мм
Вага	193 г
Матеріал корпусу	Пластик
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
DC джерело живлення	Не включено
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
Загальні	
Гарантія	3 роки