



Partizan IPO-VF5MP je varifokální IP kamera ze série SH vybavená 1/2,7" CMOS snímačem poskytujícím rozlišení 5MP při 2592×1520 pixelech a 25fps. Disponuje motorizovaným 2,8-12mm sférickým objektivem s clonou F1,8, nabízejícím horizontální pozorovací úhly od 35° do 113°. Kamera podporuje kompresi videa H.265+ s duálním streamovým výstupem a zahrnuje jak IR, tak bílé LED osvětlení s dosahem 80m pro plnobarevné noční vidění. Obsahuje inteligentní analytiku založenou na AI včetně detekce obličeje, rozpoznávání registračních značek a detekce narušení. Vestavěná v kovovém pouzdře s krytím IP67, pracuje v rozsahu od -40°C do +60°C a přijímá napájení 24V DC nebo PoE Class 0 se spotřebou 800mA.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPO-VF5MP
Verze	AF Full Colour JB SH Grey
SKU	6953
Série	Série SH
Snímač	
Hlavní proud	2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Mobilní stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Video kodek	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Audio kodek	G711A, G711U
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý, Plnobarevný
Citlivost	0.05 Lux
Dynamický rozsah WDR	120 dB

Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/5 - 1/20000 s
Video funkce	BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AGC, Pomalu závěrka, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.8
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Zvětšení	Motorizovaný
Úhel pohledu (horizontální)	35 - 113°
Úhel pohledu (vertikální)	20 - 59°
IR LED	
Typ IED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤80 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	9988
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	

Chytrá analytika	Detekce obličeje, Detekce vozidel, Detekce chodců, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Křížové počítání, Detekce délky fronty, Detekce registračních značek, Rozpoznávání registračních značek, Detekce zvuku, Oblast vstupu, Oblast ukončení, AI rozvrh, Sledování
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Český, Finština, Francouzský, Němčina, Maďarština, Italský, Ruština, Španělský, Arabština, Nizozemština, Ukrajinština
Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Alarmové vstupy	1
Alarmové výstupy	1
Mikrofon	Vestavěný mikrofon, Audio vstup
Reproduktor	Audiovýstup
Podpora karty TF	≤256 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	172.5 x 90 x 90 mm
Hmotnost	1520 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	24 V
DC spotřeba	800 mA

PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky