



Partizan IPO-VF5MP ist eine Varifokalkamera aus der SH-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der eine Auflösung von 5MP bei 2592×1520 Pixeln und 25fps liefert. Sie verfügt über ein motorisiertes 2,8-12mm sphärisches Objektiv mit F1.8-Blende und bietet horizontale Blickwinkel von 35° bis 113°. Die Kamera unterstützt H.265+ Videokompression mit Dual-Stream-Ausgabe und enthält sowohl IR- als auch weiße LED-Beleuchtung mit einer Reichweite von 80m für Vollfarben-Nachtsicht. Sie integriert KI-basierte intelligente Analytik einschließlich Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung und Einbruchserkennung. Verbaut in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse, arbeitet sie von -40°C bis +60°C und akzeptiert 24V DC oder PoE Class 0 Stromversorgung mit 800mA Verbrauch.

Produktdetails	
Modell	IPO-VF5MP
Version	AF Full Colour JB SH Grey
SKU	6953
Serie	SH-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Mobiler Stream	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Videocodec	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Audio-Codec	G711A, G711U
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.0x2.0 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß, Vollfarbe
Empfindlichkeit	0.05 Lux
Dynamikbereich WDR	120 dB

Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/5 - 1/20000 s
Videofunktionen	BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AGC, Langsame Verschlusszeit, Datenschutzmasken
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.8
Brennweite	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorisiert
Horizontale Ansicht	35 - 113°
Vertikalansicht	20 - 59°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤80 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	9988
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	

Intelligente Analysen	Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung, Fußgängererkennung, Einbrucherkennung, Linienüberschreitungserkennung, Erkennung stationärer Objekte, Kreuzzählung, Warteschlangenlängenerkennung, Kennzeichenerkennung, Kennzeichenerkennung, Audioerkennung, Regionseingang, Region verlassen, KI-Zeitplan, Tracking
Smarte Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Partizan SH-Serie-Videorecordern genutzt werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partisan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Tschechisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Arabisch, Niederländisch, Ukrainisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan SurveillancePluginV2 für die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht erforderlich. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Alarm-Eingänge	1
Alarmausgänge	1
Mikro	Eingebautes Mikrofon, Audioeingang
Lautsprecher	Audioausgang
TF-Kartenunterstützung	≤256 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	172.5 x 90 x 90 mm
Gewicht	1520 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	24 V

DC-Verbrauch	800 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre