



Partizan IPO-VF5MP es una cámara IP varifocal de la serie SH equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que proporciona una resolución de 5MP a 2592×1520 píxeles y 25fps. Cuenta con un objetivo esférico motorizado de 2.8-12mm con iris F1.8, ofreciendo ángulos de visión horizontal de 35° a 113°. La cámara soporta compresión de vídeo H.265+ con salida de doble flujo e incluye iluminación tanto IR como LED blanco alcanzando 80m para visión nocturna a todo color. Incorpora analíticas inteligentes basadas en IA incluyendo detección facial, reconocimiento de matrículas y detección de intrusión. Construida en una carcasa metálica con clasificación IP67, opera de -40°C a +60°C, y acepta alimentación de 24V DC o PoE Clase 0 con un consumo de 800mA.

Detalles del producto	
Modelo	IPO-VF5MP
Versión	AF Full Colour JB SH Grey
SKU	6953
Serie	Serie SH
Encoder	
Corriente principal	2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Sub flujo	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Transmisión móvil	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Códec de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Codec de audio	G711A, G711U
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.0x2.0 μm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco, Todo color
Sensibilidad	0.05 Lux
Rango dinámico WDR	120 dB

Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/5 - 1/20000 s
Funciones de video	BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AGC, Obturador lento, Máscaras de privacidad
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.8
Distancia focal	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorizado
Vista horizontal	35 - 113°
Vista vertical	20 - 59°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤80 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	9988
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	

Análisis inteligente	Detección de rostros, Detección de vehículos, Detección de peatones, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de objetos estacionarios, Conteo cruzado, Detección de longitud de cola, Detección de matrículas, Reconocimiento de matrículas, Detección de audio, Entrada de región, Saliendo de la región, Programación de iA, Seguimiento
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video Partizan de la serie SH.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Checo, finés, Francés, Alemán, Húngaro, italiano, Ruso, Español, Árabe, Neerlandés, Ucraniano
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan SurveillancePluginV2 para la configuración del dispositivo y la visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Entradas de alarma	1
Salidas de alarma	1
Mic	Micrófono integrado, Entrada de audio
Altavoz	Salida de audio
Soporte para tarjeta TF	≤256 Gb
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	172.5 x 90 x 90 mm
Peso	1520 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	24 V

Consumo de CC	800 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años