



Partizan IPO-VF5MP est une caméra IP varifocale de la série SH équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" offrant une résolution de 5MP à 2592×1520 pixels et 25fps. Elle dispose d'un objectif sphérique motorisé 2.8-12mm avec iris F1.8, offrant des angles de vision horizontaux de 35° à 113°. La caméra prend en charge la compression vidéo H.265+ avec sortie double flux et inclut un éclairage IR et LED blanche atteignant 80m pour une vision nocturne en couleurs. Elle intègre des analyses intelligentes basées sur l'IA incluant la détection de visages, la reconnaissance de plaques d'immatriculation et la détection d'intrusion. Construite dans un boîtier métallique certifié IP67, elle fonctionne de -40°C à +60°C et accepte une alimentation 24V DC ou PoE Classe 0 avec une consommation de 800mA.

Détails du produit	
Modèle	IPO-VF5MP
Version	AF Full Colour JB SH Grey
SKU	6953
Série	Série SH
Encodeur	
Flux principal	2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Sous flux	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Flux mobile	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Codec audio	G711A, G711U
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 μm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc, Couleur complète
Sensibilité	0.05 Lux
Plage dynamique WDR	120 dB

Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/5 - 1/20000 s
Fonctions vidéo	BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AGC, Obturateur lent, Masques de confidentialité
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.8
Longueur focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorisé
Vue horizontale	35 - 113°
Vue verticale	20 - 59°
LED IR	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤80 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	

Analytiques intelligentes	Détection de visage, Détection de véhicule, Détection de piétons, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Détection d'objets stationnaires, Comptage croisé, Détection de la longueur de file d'attente, Détection de plaques d'immatriculation, Reconnaissance de plaques d'immatriculation, Détection audio, Entrée de région, Région de sortie, Calendrier iA, Suivi
Analytique intelligente (remarque importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo Partizan série SH.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Tchèque, Finlandais, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Russe, Espagnol, Arabe, Néerlandais, Ukrainien
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan SurveillancePluginV2 pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Entrées d'alarme	1
Sorties d'alarme	1
Micro	Microphone intégré, Entrée audio
Haut-parleur	Sortie audio
Support de carte TF	≤256 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	172.5 x 90 x 90 mm
Poids	1520 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	

Source d'alimentation DC	24 V
Consommation CC	800 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans