



Partizan IPO-VF5MP è una telecamera IP varifocale della serie SH dotata di un sensore CMOS da 1/2.7" che fornisce una risoluzione di 5MP a 2592×1520 pixel e 25fps. Dispone di un obiettivo sferico motorizzato da 2.8-12mm con diaframma F1.8, che offre angoli di visione orizzontali da 35° a 113°. La telecamera supporta la compressione video H.265+ con uscita dual-stream e include sia illuminazione IR che LED bianco con portata fino a 80m per la visione notturna a colori. Incorpora analisi intelligenti basate su AI tra cui rilevamento volti, riconoscimento targhe e rilevamento intrusioni. Costruita in un alloggiamento metallico con grado di protezione IP67, funziona da -40°C a +60°C e accetta alimentazione 24V DC o PoE Classe 0 con un consumo di 800mA.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPO-VF5MP
Versione	AF Full Colour JB SH Grey
SKU	6953
Serie	Serie SH
Encoder	
Corrente principale	2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Sottostream	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Stream mobile	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Codec video	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Codec audio	G711A, G711U
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Dimensione pixel	2.0x2.0 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero, Colore pieno
Sensibilità	0.05 Lux
Gamma dinamica WDR	120 dB

Rapporto S/N	48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/5 - 1/20000 s
Funzioni video	BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AGC, Otturatore lento, Maschere per la privacy
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.8
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorizzato
Vista orizzontale	35 - 113°
Vista verticale	20 - 59°
LED IR	
Tipo di IED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤80 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	9988
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	

Analisi intelligenti	Rilevamento volti, Rilevamento veicoli, Rilevamento pedoni, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento oggetti stazionari, Conteggio incrociato, Rilevamento della lunghezza della coda, Rilevamento targhe, Riconoscimento targhe, Rilevamento audio, Ingresso regione, Uscita dalla regione, Programma iA, Tracciamento
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori Partizan serie SH.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Ceco, Finlandese, Francese, Tedesco, Ungherese, Italiano, Russo, Spagnolo, Arabo, Olandese, Ucraino
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan SurveillancePluginV2 per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Ingressi di allarme	1
Uscite di allerta	1
Mic	Microfono integrato, Ingresso audio
Altoparlante	Uscita audio
Supporto scheda TF	≤256 Gb
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	172.5 x 90 x 90 mm
Peso	1520 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	24 V

Consumo DC	800 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni