



Partizan IPO-VF5MP to kamera IP z obiektywem zmiennoogniskowym z serii SH, wyposażona w matrycę CMOS 1/2,7" zapewniającą rozdzielczość 5MP przy 2592×1520 pikseli i 25 kl/s. Posiada zmotoryzowany obiektyw sferyczny 2,8-12mm z przysłoną F1.8, oferujący poziome kąty widzenia od 35° do 113°. Kamera obsługuje kompresję wideo H.265+ z wyjściem dwustrumieniowym i zawiera zarówno oświetlenie IR, jak i białe diody LED o zasięgu 80m dla pełnokolorowego widzenia nocnego. Posiada inteligentną analitykę opartą na AI, w tym detekcję twarzy, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych oraz wykrywanie intruzów. Zamontowana w metalowej obudowie o klasie IP67, pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C i akceptuje zasilanie 24V DC lub PoE klasy 0 przy poborze prądu 800mA.

Szczegóły produktu

Model	IPO-VF5MP
Wersja	AF Full Colour JB SH Grey
SKU	6953
Seria	Seria SH

Enkoder

Główna strona	2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstrumień	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Strumień mobilny	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Kodek audio	G711A, G711U

Czujnik obrazu

Czujnik	1/2.7" CMOS
Rozmiar piksela	2.0x2.0 μm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White, Pełna kolorystyka
Czułość	0.05 Lux
Zakres dynamiczny WDR	120 dB

Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/5 - 1/20000 s
Funkcje wideo	BLC, HLC, WDR, 3D DNR, AGC, Wolne migawki, Maski prywatności
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.8
Ogniskowa	2.8 - 12 mm
Powiększenie	Zautomatyzowany
Widok poziomy	35 - 113°
Widok pionowy	20 - 59°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤80 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	9988
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	

Inteligentna analityka	Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie pieszych, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie obiektów stacjonarnych, Zliczanie krzyżowe, Wykrywanie długości kolejki, Wykrywanie tablic rejestracyjnych, Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Detekcja dźwięku, Region wejścia, Wyjście z regionu, Harmonogram al, Śledzenie
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamery IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo Partizan serii SH.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Czeski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Węgierski, Włoski, Rosyjski, Hiszpański, Arabski, holenderski, Ukraiński
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan SurveillancePluginV2 do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Mik	Wbudowany mikrofon, Wejście audio
Głośnik	Wyjście audio
Wsparcie karty TF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP67
Wymiary	172.5 x 90 x 90 mm
Waga	1520 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	

Źródło zasilania DC	24 V
Zużycie prądu stałego	800 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata