



Partizan IPO-VF5MP — це варіофокальна IP-камера серії SH, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" із роздільною здатністю 5MP при 2592×1520 пікселів та 25 кадрів/с. Має моторизований сферичний об'єктив 2.8-12мм з діафрагмою F1.8, що забезпечує горизонтальні кути огляду від 35° до 113°. Камера підтримує відеокомпресію H.265+ з двопотоковим виходом та включає як ІЧ, так і біле світлодіодне підсвічування з дальністю до 80м для повнокольорового нічного бачення. Має вбудовану інтелектуальну аналітику на базі ШІ, включаючи розпізнавання облич, розпізнавання номерних знаків та виявлення вторгнень. Виконана в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, працює при температурах від -40°C до +60°C та приймає живлення 24V DC або PoE Class 0 зі споживанням 800mA.

Деталі продукту	
Модель	IPO-VF5MP
Версія	AF Full Colour JB SH Grey
SKU	6953
Серія	Серія SH
Кодування	
Головний потік	2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Мобільний потік	640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Аудіокодек	G711A, G711U
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий, Повнокольоровий
Чутливість	0.05 Люкс
Динамічний діапазон WDR	120 дБ

Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/5 - 1/20000 с
Функції відео	BLC, HLC, WDR, 3D DNR, АГС, Повільна витримка, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.8
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Зум	Моторизований
Горизонтальний вигляд	35 - 113°
Кут огляду (вертикальний)	20 - 59°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤80 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	9988
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	

Розумна аналітика	Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів, Виявлення пішоходів, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення нерухомих об'єктів, Перехресний підрахунок, Виявлення довжини черги, Виявлення номерних знаків, Розпізнавання номерних знаків, Виявлення звуку, Вхід до регіону, Вихід з регіону, Розклад шІ, Відстеження
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з хмарною платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan SH.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Чеська, Фінська, Французька, Німецька, Угорська, Італійська, Російська, Іспанська, Арабська, Голландська, Українська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Для доступу через веб-браузер потрібна установка Partizan SurveillancePluginV2 для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Тривожні входи	1
Тривожні виходи	1
Мікрофон	Вбудований мікрофон, Аудіовхід
Динамік	Аудіовивід
Підтримка TF карт	≤256 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	172.5 x 90 x 90 мм
Вага	1520 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	

Джерело постійного струму	24 В
Споживання постійного струму	800 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки