



Partizan ADF-14S network video recorder from the Cloud series supports up to 4 cameras with multiple AHD recording modes including 4K-N at 17fps and 5.0Mp at 25fps, as well as hybrid AHD plus IP configurations. The unit features H.264 and H.265 video compression with G711A audio codec and two-way audio capability. Equipped with smart analytics for human and vehicle detection, the recorder provides cloud functionality including remote access, cloud recording, and push notifications. The desktop form factor unit with metal housing and plastic front panel measures 255×225×45mm and operates from 12V DC power with consumption up to 3000mW in temperature range of -40 to 60°C.

Podrobnosti o produktu	
Model	ADF-14S
Verze	UltraHD v6.1
SKU	7322
Série	Série Cloud
Snímač	
Maximální počet kamer	4 ks
Režimy záznamu (AHD)	4xAHD 4K-N@17 fps, 4xAHD 5.0Mp@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Režimy záznamu (AHD + IP)	4xAHD 4K-N@17 fps + 4x5.0MpMP@25 fps
Režimy záznamu (IP)	16x5MP@7 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ano
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 4, 9, 16
Jazyky	Angličtina, Arabština, Český, Francouzský, Němčina, Hebrejšтина, Maďarština, Italský, Polština, Rumunština, Ruština, Španělský, Ukrajinština

Úložiště	
Interní HDD	1 x 8 TB
Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	PPPoE, NTP, Email, IP FILTR, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Video vstup	4 x BNC

Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměry	255 x 225 x 45 mm
Hmotnost	600 g
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	3000 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Optická myš, Napájecí adaptér
Záruka	3 roky