



Partizan ADF-14S Netzwerk-Videorekorder aus der Cloud-Serie unterstützt bis zu 4 Kameras mit mehreren AHD-Aufnahmemodi, einschließlich 4K-N bei 17fps und 5,0Mp bei 25fps, sowie hybride AHD- plus IP-Konfigurationen. Das Gerät verfügt über H.264- und H.265-Videokomprimierung mit G711A-Audio-Codec und Zwei-Wege-Audio-Funktion. Ausgestattet mit intelligenter Analytik für Menschen- und Fahrzeugerkennung bietet der Rekorder Cloud-Funktionalität, einschließlich Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung und Push-Benachrichtigungen. Das Desktop-Gerät mit Metallgehäuse und Kunststoff-Frontblende misst 255×225×45mm und arbeitet mit 12V DC-Stromversorgung bei einem Verbrauch von bis zu 3000mW im Temperaturbereich von -40 bis 60°C.

Produktdetails	
Modell	ADF-14S
Version	UltraHD v6.1
SKU	7322
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Maximale Kameras	4 Stk
Aufnahmemodi (AHD)	4xAHD 4K-N@17 fps, 4xAHD 5.0Mp@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Aufnahmemodi (AHD + IP)	4xAHD 4K-N@17 fps + 4x5.0MpMP@25 fps
Aufnahmemodi (IP)	16x5MP@7 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A
Two-way audio	ja
Grafische Benutzeroberfläche	
Bildschirmauflösung	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Video-Splitter-Modi	1, 4, 9, 16
Sprachen	Englisch, Arabisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Ukrainisch

Speicher	
Interne HDD	1 x 8 TB
HDD-Speicher (wichtiger Hinweis)	Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Network	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	PPPoE, NTP, E-Mail, IP-FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung, Fahrzeugerkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	Intelligente Alarmer können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partisan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Videoeingang	4 x BNC

Videoausgang	VGA, HDMI
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Mechanische Spezifikationen	
Formfaktor	Desktop
Frontplattenmaterial	Kunststoff
Gehäusematerial	Metall
Abmessungen	255 x 225 x 45 mm
Gewicht	600 g
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	3000 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Optische Maus, Netzteil
Garantie	3 Jahre