



Partizan ADF-14S es un grabador de vídeo en red de la serie Cloud que admite hasta 4 cámaras con múltiples modos de grabación AHD, incluyendo 4K-N a 17fps y 5.0Mp a 25fps, así como configuraciones híbridas AHD más IP. La unidad cuenta con compresión de vídeo H.264 y H.265 con códec de audio G711A y capacidad de audio bidireccional. Equipado con analíticas inteligentes para detección de personas y vehículos, el grabador proporciona funcionalidad en la nube incluyendo acceso remoto, grabación en la nube y notificaciones push. La unidad de formato de sobremesa con carcasa metálica y panel frontal de plástico mide 255×225×45mm y funciona con alimentación de 12V CC con un consumo de hasta 3000mW en un rango de temperatura de -40 a 60°C.

Detalles del producto	
Modelo	ADF-14S
Versión	UltraHD v6.1
SKU	7322
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Cámaras máximas	4 pzas
Modos de grabación (AHD)	4xAHD 4K-N@17 fps, 4xAHD 5.0Mp@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Modos de grabación (AHD + IP)	4xAHD 4K-N@17 fps + 4x5.0MpMP@25 fps
Modos de grabación (IP)	16x5MP@7 fps
Códec de video	H.264, H.265
Codec de audio	G711A
Two-way audio	sí
Interfaz gráfica de usuario	
Resolución de pantalla	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modos de divisor de video	1, 4, 9, 16
Idiomas	Inglés, Árabe, Checo, Francés, Alemán, Hebreo, Húngaro, italiano, Polaco, Rumano, Ruso, Español, Ucraniano

Almacenamiento	
Disco duro interno	1 x 8 TB
Almacenamiento HDD (nota importante)	Para un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se recomienda encarecidamente utilizar discos duros diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia. El disco duro no está incluido en el paquete.
Network	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	PPPoE, NTP, Email, IP FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto HTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana, Detección de vehículos
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas inteligentes solo se pueden usar con cámaras IP de la serie Cloud
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	

Entrada de video	4 x BNC
Salida de video	VGA, HDMI
Entradas de audio	1
Salidas de audio	1
Puertos USB	2 x USB 2.0
Especificaciones mecánicas	
Factor de forma	Escritorio
Material de la carcasa	Plástico
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	255 x 225 x 45 mm
Peso	600 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	3000 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Ratón óptico, Adaptador de corriente
Garantía	3 años