



L'enregistreur vidéo réseau Partizan ADF-14S de la série Cloud prend en charge jusqu'à 4 caméras avec plusieurs modes d'enregistrement AHD, notamment 4K-N à 17fps et 5.0Mp à 25fps, ainsi que des configurations hybrides AHD plus IP. L'appareil dispose de la compression vidéo H.264 et H.265 avec codec audio G711A et capacité audio bidirectionnelle. Équipé d'analyses intelligentes pour la détection de personnes et de véhicules, l'enregistreur offre des fonctionnalités cloud incluant l'accès à distance, l'enregistrement cloud et les notifications push. L'unité au format de bureau avec boîtier métallique et panneau avant en plastique mesure 255×225×45mm et fonctionne sur alimentation 12V CC avec une consommation jusqu'à 3000mW dans une plage de température de - 40 à 60°C.

Détails du produit	
Modèle	ADF-14S
Version	UltraHD v6.1
SKU	7322
Série	Série Cloud
Encodeur	
Caméras maximum	4 pcs
Modes d'enregistrement (AHD)	4xAHD 4K-N@17 fps, 4xAHD 5.0Mp@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Modes d'enregistrement (AHD + IP)	4xAHD 4K-N@17 fps + 4x5.0MpMP@25 fps
Modes d'enregistrement (IP)	16x5MP@7 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Codec audio	G711A
Two-way audio	oui
Interface utilisateur graphique	
Résolution d'affichage	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modes de répartiteur vidéo	1, 4, 9, 16
Langues	Anglais, Arabe, Tchèque, Français, Allemand, Hébreu, Hongrois, Italien, Polonais, Roumain, Russe, Espagnol, Ukrainien

Stockage	
Disque dur interne	1 x 8 TB
Stockage HDD (note importante)	Pour un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7, il est fortement recommandé d'utiliser des disques durs spécifiquement conçus pour les systèmes de vidéosurveillance. Le disque dur n'est pas inclus dans l'emballage.
Network	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	PPPoE, NTP, Email, FILTRE IP, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine, Détection de véhicules
Analytique intelligente (note importante)	Les alarmes intelligentes ne peuvent être utilisées qu'avec les caméras IP de la série Cloud
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	

Entrée vidéo	4 x BNC
Sortie vidéo	VGA, HDMI
Entrées audio	1
Sorties audio	1
Ports USB	2 x USB 2.0
Spécifications mécaniques	
Facteur de forme	Bureau
Matériau du panneau avant	Plastique
Matériau de boîtier	Métal
Dimensions	255 x 225 x 45 mm
Poids	600 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	3000 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	Souris optique, Adaptateur secteur
Garantie	3 ans