



Partizan ADF-14S network video recorder from the Cloud series supports up to 4 cameras with multiple AHD recording modes including 4K-N at 17fps and 5.0Mp at 25fps, as well as hybrid AHD plus IP configurations. The unit features H.264 and H.265 video compression with G711A audio codec and two-way audio capability. Equipped with smart analytics for human and vehicle detection, the recorder provides cloud functionality including remote access, cloud recording, and push notifications. The desktop form factor unit with metal housing and plastic front panel measures 255×225×45mm and operates from 12V DC power with consumption up to 3000mW in temperature range of -40 to 60°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	ADF-14S
Versione	UltraHD v6.1
SKU	7322
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Telecamere massime	4 pz
Modalità di registrazione (AHD)	4xAHD 4K-N@17 fps, 4xAHD 5.0Mp@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Modalità di registrazione (AHD + IP)	4xAHD 4K-N@17 fps + 4x5.0MpMP@25 fps
Modalità di registrazione (IP)	16x5MP@7 fps
Codec video	H.264, H.265
Codec audio	G711A
Two-way audio	sì
Interfaccia utente grafica	
Risoluzione display	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modalità di splitter video	1, 4, 9, 16
Lingue	Inglese, Arabo, Ceco, Francese, Tedesco, Ebraico, Ungherese, Italiano, Polacco, Rumeno, Russo, Spagnolo, Ucraino

Archiviazione	
Disco rigido interno	1 x 8 TB
Archiviazione HDD (nota importante)	Per un funzionamento affidabile 24/7, si raccomanda vivamente di utilizzare HDD specificamente progettati per sistemi di videosorveglianza. Il disco rigido non è incluso nella confezione.
Network	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	PPPoE, NTP, Email, IP FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento persone, Rilevamento veicoli
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi smart possono essere utilizzati solo con telecamere IP della serie Cloud
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Ingresso video	4 x BNC

Uscita video	VGA, HDMI
Ingressi audio	1
Uscite audio	1
Porte USB	2 x USB 2.0
Specifiche meccaniche	
Fattore di forma	Desktop
Materiale del pannello frontale	Plastica
Materiale di alloggiamento	Metallo
Dimensioni	255 x 225 x 45 mm
Peso	600 g
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	3000 mA
Alimentatore dC	Incluso
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Mouse ottico, Adattatore di alimentazione
Garanzia	3 anni