



Rejestrator wideo sieciowy Partizan ADF-14S z serii Cloud obsługuje do 4 kamer z wieloma trybami nagrywania AHD, w tym 4K-N przy 17fps i 5.0Mp przy 25fps, a także hybrydowe konfiguracje AHD plus IP. Urządzenie wyposażone jest w kompresję wideo H.264 i H.265 z kodekiem audio G711A oraz funkcją dwukierunkowej komunikacji audio. Wyposażony w inteligentną analitykę do wykrywania ludzi i pojazdów, rejestrator zapewnia funkcjonalność chmury, w tym zdalny dostęp, nagrywanie w chmurze i powiadomienia push. Urządzenie w obudowie typu desktop z metalową obudową i plastikowym panelem przednim ma wymiary 255×225×45mm i jest zasilane napięciem 12V DC przy poborze mocy do 3000mW w zakresie temperatur od -40 do 60°C.

Szczegóły produktu	
Model	ADF-14S
Wersja	UltraHD v6.1
SKU	7322
Seria	Seria Cloud
Enkoder	
Maksymalna liczba kamer	4 szt.
Tryby nagrywania (AHD)	4xAHD 4K-N@17 fps, 4xAHD 5.0Mp@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Tryby nagrywania (AHD + IP)	4xAHD 4K-N@17 fps + 4x5.0MpMP@25 fps
Tryby nagrywania (IP)	16x5MP@7 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Kodek audio	G711A
Two-way audio	tak
Graficzny interfejs użytkownika	
Rozdzielczość wyświetlacza	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Tryby rozdzielacza wideo	1, 4, 9, 16
Języki	Angielski, Arabski, Czeski, Francuski, Niemiecki, Hebrajski, Węgierski, Włoski, Polski, Rumuński, Rosyjski, Hiszpański, Ukraiński

Magazynowanie	
Wewnętrzny HDD	1 x 8 TB
Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)	Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.
Network	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	PPPoE, NTP, Email, FILTR IP, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie pojazdów
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wejście wideo	4 x BNC

Wyjście wideo	VGA, HDMI
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Obudowa	Pulpit
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	255 x 225 x 45 mm
Waga	600 g
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	3000 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Mysz optyczna, Zasilacz
Gwarancja	3 lata