



Partizan IPO-5SP 4K Full Colour cloudová IP kamera vybavená 1/2.7" CMOS snímačem podporujícím více rozlišení výstupu až do 3840×2160 při 15fps. Disponuje H.265 a H.265X video kompresí s možností duálního streamu. Zahrnuje IR LED i bílou LED iluminaci s dosahem 25m pro plnobarevné noční vidění. Obsahuje funkce chytré analytiky s detekcí pohybu, osob, obličejů a vozidel. Podporuje cloudové připojení se vzdáleným přístupem, cloudovým nahráváním a push notifikacemi prostřednictvím integrace protokolu ONVIF 2.4. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 o rozměrech 173×72×71mm, provozní teplota od -40°C do 60°C s možností napájení 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu

Model	IPO-5SP
Verze	4K Full Colour Cloud
SKU	8197

Snímač

Hlavní proud	3840x2160@15 fps, 2560x1440@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps
Podstream	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X

Obrazový senzor

Snímač	1/2,7" CMOS
Velikost pixelu	1.5x1.5 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý, Full Color
Citlivost	0.005 Lux
Vzdálenost	≤80 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	BLC, Pomalu závěrka, WDR, Ochranné masky, Vyvážení bílé, 3D DNR

Objektiv	
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	91°
Úhel pohledu (vertikální)	60°
IR LED	
Typ IED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 dB
Vzdálenost	25 m
Počet LED diod	4 kus
Síť	
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	IP FILTER, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
Podpora ONVIF	ONVIF 2.4
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c hannel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
Software	
Inteligentní analytika	Detekce pohybu, Detekce lidí, Detekce obličeje, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.

Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Italský, Španělský, Ruština, Francouzský, Němčina, Portugalština, Turecký, Ukrajinština, Finština, Arabština, Nizozemština, Český, Rumunština, Slovenština, Polština
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	173 x 72 x 71 mm
Hmotnost	400 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	600 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE Class 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky