



Partizan IPO-5SP 4K Full Colour Cloud IP-Kamera ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der mehrere Auflösungsausgaben bis zu 3840×2160 bei 15fps unterstützt. Bietet H.265 und H.265X Videokompression mit Dual-Stream-Fähigkeit. Integriert sowohl IR-LED als auch weiße LED-Beleuchtung mit 25m Reichweite für Vollfarb-Nachtsichtbetrieb. Beinhaltet intelligente Analysefunktionen mit Bewegungs-, Personen-, Gesichts- und Fahrzeugerkennung. Unterstützt Cloud-Konnektivität mit Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung und Push-Benachrichtigungen über ONVIF 2.4 Protokollintegration. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse mit den Maßen 173×72×71mm, betriebsfähig von -40°C bis 60°C mit 12V DC oder PoE Class 0 Stromversorgungsoptionen.

Produktdetails	
Modell	IPO-5SP
Version	4K Full Colour Cloud
SKU	8197
Encoder	
Hauptstrom	3840x2160@15 fps, 2560x1440@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps
Unterstrom	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Image sensor	
Sensor	1/2,7" CMOS
Pixel size	1.5x1.5 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White, Full Color
Sensitivity	0.005 Lux
Abstand	≤80 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s
Videofunktionen	BLC, Langsame Verschlusszeit, WDR, Datenschutzmasken, Weißabgleich, 3D DNR

<b>Lens</b>	
Blende	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	91°
Vertical view	60°
<b>IR LED</b>	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 dB
Distance	25 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	IP FILTER, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c hannel=1&stream=0.sdp
<b>Standardanmeldeinformationen</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Software</b>	
Intelligente Analytik	Bewegungserkennung, Menschenkennung, Gesichtserkennung, Fahrzeugerkennung
Smarte Analytik (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud- Plattform, der mobilen Partizan-Anwendung und Partizan Cloud-Serien-Videorecordern verwendet werden.

Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch, Ukrainisch, Finnisch, Arabisch, Niederländisch, Tschechisch, Rumänisch, Slowakisch, Polnisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan ActiveX erforderlich, um die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht zu ermöglichen. Verfügbar unter <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Mechanische Spezifikationen</b>	
IP rating	IP67
Abmessungen	173 x 72 x 71 mm
Gewicht	400 g
Gehäusematerial	Metall
Mount material	Metal
<b>Leistung</b>	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	600 mA
Gleichstromversorgung	Nicht enthalten
PoE	PoE Class 0
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
<b>Allgemein</b>	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre