



Cámara IP en la nube Partizan IPO-5SP 4K Full Colour equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que soporta múltiples resoluciones de salida hasta 3840×2160 a 15fps. Incluye compresión de video H.265 y H.265X con capacidad de doble flujo. Incorpora iluminación LED infrarrojo y LED blanco con alcance de 25m para operación de visión nocturna a todo color. Incluye funcionalidad de análisis inteligente con detección de movimiento, personas, rostros y vehículos. Soporta conectividad en la nube con acceso remoto, grabación en la nube y notificaciones push mediante integración del protocolo ONVIF 2.4. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP67 de 173×72×71mm, operando desde -40°C hasta 60°C con opciones de alimentación de 12V CC o PoE Clase 0.

Detalles del producto	
Modelo	IPO-5SP
Versión	4K Full Colour Cloud
SKU	8197
Encoder	
Corriente principal	3840x2160@15 fps, 2560x1440@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps
Sub flujo	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Códec de video	H.265, H.265X
Image sensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixel size	1.5x1.5 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White, Full Color
Sensitivity	0.005 Lux
Distancia	≤80 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	BLC, Obturador lento, WDR, Máscaras de privacidad, Balance de Blancos, 3D DNR

<b>Lens</b>	
Iris	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	91°
Vertical view	60°
<b>IR LED</b>	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤25 dB
Distance	25 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	IP FILTER, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c hannel=1&stream=0.sdp
<b>Credenciales predeterminadas</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Software</b>	
Analítica inteligente	Detección de movimiento, Detección humana, Detección de rostros, Detección de vehículos
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo pueden utilizarse con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video de la serie Partizan Cloud.

Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, italiano, Español, Ruso, Francés, Alemán, Portugués, Turco, Ucraniano, finés, Árabe, Neerlandés, Checo, Rumano, Eslovaco, Polaco
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y visualización en vivo. Disponible en <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Especificaciones mecánicas</b>	
IP rating	IP67
Dimensiones	173 x 72 x 71 mm
Peso	400 g
Material de la carcasa	Metal
Mount material	Metal
<b>Potencia</b>	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de cC	600 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	No incluido
PoE	PoE Class 0
<b>Condiciones de operación</b>	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
<b>Común</b>	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años