



Caméra IP Cloud Partizan IPO-5SP 4K Full Colour équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" prenant en charge plusieurs résolutions de sortie jusqu'à 3840×2160 à 15fps. Dispose de la compression vidéo H.265 et H.265X avec capacité double flux. Intègre un éclairage LED IR et LED blanche avec une portée de 25m pour une vision nocturne en couleur. Inclut des fonctionnalités d'analyse intelligente avec détection de mouvement, de personnes, de visages et de véhicules. Prend en charge la connectivité cloud avec accès distant, enregistrement cloud et notifications push via l'intégration du protocole ONVIF 2.4. Logée dans un boîtier métallique certifié IP67 mesurant 173×72×71mm, fonctionnant de -40°C à 60°C avec options d'alimentation 12V DC ou PoE Classe 0.

| Détails du produit |   |
|--------------------|---|
| Modèle             | IPO-5SP   |
| Version            | 4K Full Colour Cloud  |
| SKU                | 8197  |
| Encodeur           |   |
| Flux principal     | 3840x2160@15 fps, 2560x1440@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps            |
| Sous flux          | 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps                                 |
| Codecs vidéo       | H.265, H.265X   |
| Image sensor       |   |
| Capteur            | 1/2.7" CMOS   |
| Pixel size         | 1.5x1.5 µm  |
| Day/Night mode     | Auto, Color, Black&White, Full Color  |
| Sensitivity        | 0.005 Lux   |
| Distance           | ≤80 dB  |
| Exposure modes     | Auto, Manual  |
| Plage d'exposition | 1/25 - 1/10000 s  |
| Fonctions vidéo    | BLC, Obturateur lent, WDR, Masques de confidentialité, Balance des blancs, 3D DNR |

| <b>Lens</b>                              |   |
|--|---|
| Iris                                     | F1.6  |
| Focal length                             | 2.8 mm  |
| Horizontal view                          | 91°   |
| Vertical view                            | 60°   |
| <b>IR LED</b>                            |   |
| Type de LED                              | LED IR, LED blanc   |
| Distance                                 | ≤25 dB  |
| Distance                                 | 25 m  |
| Number of LEDs                           | 4 pcs   |
| <b>Network</b>                           |   |
| Network interfaces                       | RJ-45 (10/100Base-T)  |
| Network functions                        | IP FILTER, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP   |
| Adresse IP par défaut                    | DHCP  |
| HTTP(s) port                             | 80  |
| Control port                             | 34567   |
| ONVIF support                            | ONVIF 2.4   |
| ONVIF port                               | 8899  |
| RTSP port                                | 554   |
| RTSP URL                                 | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp  |
| <b>Identifiants par défaut</b>           |   |
| Default login                            | admin   |
| Default password                         | admin   |
| <b>Logiciel</b>                          |   |
| Analytique intelligente                  | Détection de mouvement, Détection humaine, Détection de visage, Détection de véhicule   |
| Analyses intelligentes (note importante) | Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud. |

|   |  |
|---|--|
| Capacités cloud                                 | Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH   |
| Applications de bureau                          | Partizan, Setup Tool   |
| Mobile app                                      | Partizan   |
| Navigateurs web                                 | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge   |
| Langages de navigateur web                      | Anglais, Italien, Espagnol, Russe, Français, Allemand, Portugais, Turc, Ukrainien, Finlandais, Arabe, Néerlandais, Tchèque, Roumain, Slovaque, Polonais  |
| Utilisation du navigateur web (note importante) | L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| <b>Spécifications mécaniques</b>                |  |
| IP rating                                       | IP67   |
| Dimensions                                      | 173 x 72 x 71 mm   |
| Poids   | 400 g  |
| Matériau de boîtier                             | Métal  |
| Mount material                                  | Metal  |
| <b>Puissance</b>                                |  |
| Source d'alimentation dC                        | 12 V   |
| Consommation cC                                 | 600 mA   |
| Alimentation électrique cC                      | Non inclus   |
| PoE   | PoE Class 0  |
| <b>Conditions d'exploitation</b>                |  |
| Plage d'humidité                                | 20-95% HR (sans condensation)  |
| Température de fonctionnement                   | -40 - 60 °C  |
| Température de stockage                         | -40 - 60 °C  |
| <b>Commun</b>                                   |  |
| Contenu du paquet                               | Gabarit de perçage, Kit de montage   |
| Garantie  | 3 ans  |