



Kamera IP Partizan IPO-5SP 4K Full Colour Cloud wyposażona w matrycę CMOS 1/2.7" obsługującą wiele rozdzielczości wyjściowych do 3840×2160 przy 15 kl./s. Oferuje kompresję wideo H.265 i H.265X z możliwością podwójnego strumienia. Zawiera oświetlenie IR LED oraz białą diodę LED o zasięgu 25m zapewniające pełnokolorową wizję nocną. Posiada funkcje inteligentnej analizy z detekcją ruchu, ludzi, twarzy i pojazdów. Obsługuje łączność w chmurze ze zdalnym dostępem, nagrywaniem w chmurze i powiadomieniami push poprzez integrację z protokołem ONVIF 2.4. Zamknięta w metalowej obudowie o klasie ochrony IP67 o wymiarach 173×72×71mm, pracująca w zakresie temperatur od -40°C do 60°C z zasilaniem 12V DC lub PoE klasy 0.

## Szczegóły produktu

Model	IPO-5SP
Wersja	4K Full Colour Cloud
SKU	8197
<b>Enkoder</b>	
Główna strona	3840x2160@15 fps, 2560x1440@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps
Podstrumień	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X
<b>Image sensor</b>	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Pixel size	1.5x1.5 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White, Full Color
Sensitivity	0.005 Lux
Odległość	≤80 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	BLC, Wolne migawki, WDR, Maski prywatności, Balans bieli, 3D DNR

<b>Lens</b>	
Przesłona	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	91°
Vertical view	60°
<b>IR LED</b>	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 dB
Distance	25 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	IP FILTER, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP
Domyślny adres IP	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&c hannel=1&stream=0.sdp
<b>Domyślne dane uwierzytelniające</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Oprogramowanie</b>	
Inteligentna analiza	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo z serii Partizan Cloud.

Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Włoski, Hiszpański, Rosyjski, Francuski, Niemiecki, Portugalski, Turecki, Ukraiński, Fiński, Arabski, holenderski, Czeski, Rumuński, Słowacki, Polski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Specyfikacje mechaniczne</b>	
IP rating	IP67
Wymiary	173 x 72 x 71 mm
Waga	400 g
Materiał obudowy	Metal
Mount material	Metal
<b>Moc</b>	
Źródło zasilania dC	12 V
Zużycie prądu stałego	600 mA
Zasilacz dC	Nie załączono
PoE	PoE Class 0
<b>Warunki eksploatacji</b>	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
<b>Wspólny</b>	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata