



Partizan IPO-5SP 4K Full Colour Cloud IP камера оснащена CMOS сенсором 1/2.7" з підтримкою різних варіантів роздільної здатності до 3840×2160 при 15 к/с. Підтримує відеокомпресію H.265 та H.265X з можливістю подвійного потоку. Має ІЧ-світлодіодну та білу світлодіодну підсвітку з дальністю 25 м для повнокольорової нічної зйомки. Включає функцію смарт-аналітики з виявленням руху, людей, облич та транспортних засобів. Підтримує хмарне підключення з віддаленим доступом, хмарним записом та push-сповіщеннями через інтеграцію протоколу ONVIF 2.4. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67 розмірами 173×72×71 мм, працює при температурі від -40°C до 60°C з варіантами живлення 12 В DC або PoE Class 0.

Деталі продукту

Модель	IPO-5SP
Версія	4K Full Colour Cloud
SKU	8197

Кодування

Головний потік	3840x2160@15 fps, 2560x1440@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps
Субпотік	1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps, 640x480@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X

Датчик зображення

Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	1.5x1.5 μm
Режим день/ніч	Авто, Кольоровий, Чорно-білий, Full Color
Чутливість	0.005 Lux
Відстань	≤80 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 s
Функції відео	БЛК, Повільна витримка, ВДР, Приватні маски, Баланс білого, 3D DNR

Лінза	
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	91°
Кут огляду (вертикальний)	60°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 дБ
Відстань	25 m
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	IP FILTER, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.4
Порт ONVIF	8899
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення руху, Виявлення людей, Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.

Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Італійська, Іспанська, Російська, Французька, Німецька, Португальська, Турецька, Українська, Фінська, Арабська, Голландська, Чеська, Румунська, Словацька, Польська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер потребує встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	173 x 72 x 71 мм
Вага	400 g
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	600 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE Class 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки