



Partizan IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud IP kamera vybavená 1/2,7" CMOS senzorem podporujícím více výstupů rozlišení včetně 3840×2160 při 15fps a 2880×1616 při 25fps. Obsahuje H.265 a H.265X video kompresi s možností dual-stream. Kamera zahrnuje jak IR LED, tak bílé LED osvětlení s dosahem 25 m pomocí 4 LED, podporující barevné, automatické a černobílé denní/nocní režimy. Poskytuje inteligentní analytiku včetně detekce pohybu, detekce lidí a detekce obličeje. Uzavřena v kovovém pouzdře s hodnocením IP67 s pevným objektivem 2,8 mm nabízejícím horizontální zorný úhel 87,8° a vertikální zorný úhel 57,2°. Podporuje napájení 12V DC nebo PoE třídy 0, fungující při teplotách od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	IPD-5SP-IR
Verze	4K Full Colour Cloud
SKU	8198

Snímač

Hlavní proud	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstream	704x576@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X

Obrazový senzor

Snímač	1/2,7" CMOS
Režim den/noc	Barevný, Auto, Černobílý
Poměr S/N	80 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Video funkce	BLC, WDR, Ochranné masky, Vyvážení bílé

Objektiv

Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	87.8°

Úhel pohledu (vertikální)	57.2°
IR LED	
Typ IED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	25 m
Počet LED diod	4 kus
Síť	
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP FILTER, Email, FTP, AlarmServer, UPNP, NTP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
Podpora ONVIF	ONVIF 2.4
ONVIF port	8899
RTSP port	554
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
Software	
Inteligentní analytika	Detekce pohybu, Detekce lidí, Detekce obličeje
Chytrá analytika (varování)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a video rekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, PUSH notifikace, Cloudové nahrávání
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Italský, Španělský, Ruština, Francouzský, Němčina, Portugalština, Turecký, Ukrajinština, Finština, Arabština, Nizozemština, Český, Řecký, Rumunština, Slovenština, Polština

Poznámka o používání webového prohlížeče	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanický	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø93 x 85 mm
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	600 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE Class 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky