



Partizan IPD-5SP-IR 4K Vollfarb-Cloud-IP-Kamera ausgestattet mit einem 1/2,7" CMOS-Sensor, der mehrere Auflösungsformate unterstützt, darunter 3840×2160 bei 15fps und 2880×1616 bei 25fps. Verfügt über H.265 und H.265X Videokompression mit Dual-Stream-Funktionalität. Die Kamera umfasst sowohl IR-LED- als auch weiße LED-Beleuchtung mit einer Reichweite von 25m unter Verwendung von 4 LEDs und unterstützt Farb-, Auto- und Schwarzweiß-Tag/Nacht-Modi. Bietet intelligente Analysen, darunter Bewegungserkennung, Menschenerkennung und Gesichtserkennung. Eingeschlossen in ein IP67-zertifiziertes Metallgehäuse mit 2,8mm Festbrennweite, das ein horizontales Sichtfeld von 87,8° und ein vertikales Sichtfeld von 57,2° bietet. Unterstützt 12V DC oder PoE Klasse 0 Stromversorgung, betriebsbereit bei Temperaturen von -40°C bis 60°C.

Produktdetails	
Modell	IPD-5SP-IR
Version	4K Full Colour Cloud
SKU	8198
Encoder	
Hauptstrom	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Unterstrom	704x576@25 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Image sensor	
Sensor	1/2,7" CMOS
Day/Night mode	Color, Auto, Black&White
S/N ratio	80 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Videofunktionen	BLC, WDR, Datenschutzmasken, Weißabgleich
Lens	
Blende	F1.6
Focal length	2.8 mm

Horizontal view	87.8°
Vertical view	57.2°
<b>IR LED</b>	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Distance	25 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP FILTER, Email, FTP, AlarmServer, UPNP, NTP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Standardanmeldeinformationen</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Software</b>	
Intelligente Analytik	Bewegungserkennung, Menschenkennung, Gesichtserkennung
Smart-Analytik (Warnung)	IP-Kameraalarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobile-Anwendung und den Videoaufzeichnungsgeräten der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, PUSH-Benachrichtigungen, Cloud-Aufzeichnung
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan

Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch, Ukrainisch, Finnisch, Arabisch, Niederländisch, Tschechisch, Griechisch, Rumänisch, Slowakisch, Polnisch
Hinweis zur Verwendung von Webbrowsern	Der Webbrowser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für die Geräteeinrichtung und die Live-Ansicht. Verfügbar unter <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Mechanisch</b>	
IP rating	IP 67
Abmessungen	Ø93 x 85 mm
Gehäusematerial	Metall
Mount material	Metal
<b>Leistung</b>	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	600 mA
Gleichstromversorgung	Nicht enthalten
PoE	PoE Class 0
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
<b>Allgemein</b>	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre