



Caméra IP Partizan IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud équipée d'un capteur CMOS 1/2,7" prenant en charge plusieurs sorties de résolution, y compris 3840×2160 à 15 fps et 2880×1616 à 25 fps. Dispose d'une compression vidéo H.265 et H.265X avec capacité à double flux. La caméra comprend à la fois un éclairage IR LED et un éclairage LED blanc avec une portée de 25 m utilisant 4 LEDs, prenant en charge les modes jour/nuit couleur, automatique et noir & blanc. Fournit des analyses intelligentes incluant la détection de mouvement, la détection humaine et la détection de visage. Enveloppée dans un boîtier en métal classé IP67 avec un objectif fixe de 2.8 mm offrant un champ de vision horizontal de 87,8° et vertical de 57,2°. Prend en charge l'alimentation 12V CC ou PoE Classe 0, fonctionnant de -40°C à 60°C.

Détails du produit

| | |
|---------|----------------------|
| Modèle | IPD-5SP-IR |
| Version | 4K Full Colour Cloud |
| SKU | 8198 |

Encodeur

| | |
|----------------|--|
| Flux principal | 3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps |
| Sous flux | 704x576@25 fps |
| Codecs vidéo | H.265, H.265X |

Image sensor

| | |
|-----------------|--|
| Capteur | 1/2.7" CMOS |
| Day/Night mode | Color, Auto, Black&White |
| S/N ratio | 80 dB |
| Exposure modes | Auto, Manual |
| Fonctions vidéo | BLC, WDR, Masques de confidentialité, Balance des blancs |

Lens

| | |
|-----------------|--------|
| Iris | F1.6 |
| Focal length | 2.8 mm |
| Horizontal view | 87.8° |

| | |
|--------------------------------|---|
| Vertical view | 57.2° |
| IR LED | |
| Type de IED | LED IR, LED blanc |
| Distance | 25 m |
| Number of LEDs | 4 pcs |
| Network | |
| Network interfaces | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Network functions | DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP FILTER, Email, FTP, AlarmServer, UPNP, NTP |
| Adresse IP par défaut | DHCP |
| HTTP(s) port | 80 |
| Control port | 34567 |
| ONVIF support | ONVIF 2.4 |
| ONVIF port | 8899 |
| RTSP port | 554 |
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| Identifiants par défaut | |
| Default login | admin |
| Default password | admin |
| Logiciel | |
| Analytique intelligente | Détection de mouvement, Détection humaine, Détection de visage |
| Analyse intelligente (alerte) | Les alarmes de caméra IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud. |
| Capacités cloud | Accès à distance, notifications PUSH, Enregistrement dans le cloud |
| Applications de bureau | Partizan, Setup Tool |
| Mobile app | Partizan |
| Navigateurs web | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |

| | |
|--|---|
| Langages de navigateur web | Anglais, Italien, Espagnol, Russe, Français, Allemand, Portugais, Turc, Ukrainien, Finlandais, Arabe, Néerlandais, Tchèque, Grec, Roumain, Slovaque, Polonais |
| Note sur l'utilisation des navigateurs web | L'accès via le navigateur Web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global |
| Mécanique | |
| IP rating | IP 67 |
| Dimensions | Ø93 x 85 mm |
| Matériau de boîtier | Métal |
| Mount material | Metal |
| Puissance | |
| Source d'alimentation dC | 12 V |
| Consommation cC | 600 mA |
| Alimentation électrique cC | Non inclus |
| PoE | PoE Class 0 |
| Conditions d'exploitation | |
| Plage d'humidité | 20-95% HR (sans condensation) |
| Température de fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température de stockage | -40 - 60 °C |
| Commun | |
| Contenu du paquet | Gabarit de perçage, Kit de montage |
| Garantie | 3 ans |