



Kamera IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud firmy Partizan wyposażona jest w sensor CMOS 1/2,7" obsługujący wiele wyjść rozdzielczości, w tym 3840×2160 przy 15fps oraz 2880×1616 przy 25fps. Oferuje kompresję wideo H.265 i H.265X z możliwością transmisji w dwóch strumieniach. Kamera posiada zarówno oświetlenie IR LED, jak i białe LED z zasięgiem 25m przy użyciu 4 LED, wspierając tryby kolorowy, automatyczny oraz czarno-biały dzień/noc. Zapewnia inteligentną analizę, w tym detekcję ruchu, detekcję ludzi i detekcję twarzy. Zamknięta w metalowej obudowie o klasie IP67 z obiektywem stałym 2,8 mm oferującym kąt widzenia 87,8° w poziomie i 57,2° w pionie. Obsługuje zasilanie 12V DC lub PoE Klasa 0, działając w temperaturze od -40°C do 60°C.

Szczegóły produktu

Model	IPD-5SP-IR
Wersja	4K Full Colour Cloud
SKU	8198

Enkoder

Główna strona	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstrumień	704x576@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X

Image sensor

Czujnik	1/2.7" CMOS
Day/Night mode	Color, Auto, Black&White
S/N ratio	80 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Funkcje wideo	BLC, WDR, Maski prywatności, Balans bieli

Lens

Przesłona	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	87.8°

Vertical view	57.2°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Distance	25 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP FILTER, Email, FTP, AlarmServer, UPNP, NTP
Domyślny adres IP	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Default login	admin
Default password	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analiza	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie twarzy
Inteligentna analiza (ostrzeżenie)	Alarmy kamer IP mogą być wykorzystywane tylko z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz z serią rejestratorów wideo Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Powiadomienia pUSH, Rejestrowanie w chmurze
Aplikacje desktopowe	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Włoski, Hiszpański, Rosyjski, Francuski, Niemiecki, Portugalski, Turecki, Ukraiński, Fiński, Arabski, holenderski, Czeski, Grecki, Rumuński, Słowacki, Polski
Uwaga dotycząca korzystania z przeglądarki internetowej	Dostęp do przeglądarki internetowej wymaga instalacji Partizan ActiveX w celu konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Mechaniczny	
IP rating	IP 67
Wymiary	Ø93 x 85 mm
Materiał obudowy	Metal
Mount material	Metal
Moc	
Źródło zasilania dC	12 V
Zużycie prądu stałego	600 mA
Zasilacz dC	Nie załączono
PoE	PoE Class 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata