



IP-камера Partizan IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud обладнана CMOS-сенсором розміром 1/2,7", що підтримує кілька роздільностей, включаючи 3840×2160 при 15fps та 2880×1616 при 25fps. Має відеокомпресію H.265 та H.265X з можливістю подвійного потоку. Камера включає як ІЧ-LED, так і білі LED-підсвічування з дальністю 25м за допомогою 4 LED, підтримує кольоровий, автоматичний та чорно-білий режими доби/ночі. Надає розумну аналітику, включаючи виявлення руху, виявлення людей та виявлення облич. Упакована в металевий корпус з рейтингом IP67 з фіксованим об'єктивом 2,8 мм, що забезпечує горизонтальне поле зору 87,8° та вертикальне поле зору 57,2°. Підтримує живлення 12В DC або PoE Class 0, працюючи в температурному діапазоні від -40°C до 60°C.

Деталі продукту

Модель	IPD-5SP-IR
Версія	4K Full Colour Cloud
SKU	8198

Кодування

Головний потік	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Субпотік	704x576@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X

Датчик зображення

Датчик	1/2.7" CMOS
Режим день/ніч	Кольоровий, Авто, Чорно-білий
Відношення сигнал/шум	80 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Функції відео	БЛК, ВДР, Приватні маски, Баланс білого

Лінза

Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	87.8°

Кут огляду (вертикальний)	57.2°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	25 m
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP FILTER, Email, FTP, AlarmServer, UPNP, NTP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.4
Порт ONVIF	8899
RTSP порт	554
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення руху, Виявлення людей, Виявлення обличчя
Розумна аналітика (попередження)	Сигнали камер IP можна використовувати лише з платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, PUSH сповіщення, Запис архіву до хмари
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Італійська, Іспанська, Російська, Французька, Німецька, Португальська, Турецька, Українська, Фінська, Арабська, Голландська, Чеська, Грецька, Румунська, Словацька, Польська

Примітка щодо використання веб-браузера	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно на www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø93 x 85 мм
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	600 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE Class 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки