IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud

CZ

Partizan IPD-5SP-IR je 4K IP kamera s cloudovým připojením z řady Cloud, vybavená 1/2.7" CMOS snímačem schopným nahrávat v rozlišení 3840×2160 při 15fps nebo 2880×1616 při 25fps. Kamera disponuje pevným objektivem 2.8mm se světelností F1.6, který poskytuje horizontální úhel záběru 87.8° a vertikální 57.2°. Osvětlení zajišťují 4 LED diody kombinující IR a bílé LED s dosahem 25m, podporující plnobarevné noční vidění s citlivostí 0.005 lux. Zařízení podporuje video kompresi H.265 a H.265X spolu s chytrou analytikou zahrnující detekci pohybu, osob a obličejů. Cloudové funkce zahrnují vzdálený přístup, push notifikace a cloudový záznam. Kovové pouzdro s krytím IP67 má průměr 93mm a výšku 85mm, váží 500g a pracuje v rozsahu teplot od -40°C do +60°C s napájením 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPD-5SP-IR
Verze	4K Full Colour Cloud
SKU	8198
Řada	Cloudová série
Snímač	
Hlavní proud	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstream	704x576@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.7" CMOS
Režim den/noc	Barevný, Auto, Černobílý
Citlivost	0.005 Lux
Odstup S/Š	≤80 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	BLC, WDR, Privacy mask, White balance, Slow shutter
Objektiv	

Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	87.8°
Vertikální pohled	57.2°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP FILTR, Email, FTP, AlarmServer, UPnP, NTP, Serial pass-through
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce pohybu, Detekce osob, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, PUSH notifikace, Cloudové nahrávání
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Italský, Španělský, Ruština, Francouzský, Němčina, Portugalština, Turecký, Ukrajinština, Finština, Arabština, Nizozemština, Český, Řecký , Rumunština, Slovenština, Polština
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø93 x 85 mm
Hmotnost	500 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	600 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky