IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud

DE



Partizan IPD-5SP-IR ist eine 4K-Cloud-fähige IP-Kamera aus der Cloud-Serie, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der Aufnahmen mit 3840×2160 Auflösung bei 15fps oder 2880×1616 bei 25fps ermöglicht. Die Kamera verfügt über ein 2.8mm Festobjektiv mit F1.6-Blende und bietet 87.8° horizontalen sowie 57.2° vertikalen Betrachtungswinkel. Die Beleuchtung erfolgt durch 4 LEDs, die IR- und Weißlicht-LED-Typen kombinieren, mit einer Reichweite von 25m und unterstützt Vollfarb-Nachtsicht mit 0.005 Lux Empfindlichkeit. Das Gerät unterstützt H.265- und H.265X-Videokomprimierung sowie intelligente Analysen einschließlich Bewegungs-, Personen- und Gesichtserkennung. Die Cloud-Funktionalität umfasst Fernzugriff, Push-Benachrichtigungen und Cloud-Aufzeichnung. Das IP67-zertifizierte Metallgehäuse misst 93mm Durchmesser bei 85mm Höhe, wiegt 500g und arbeitet von -40°C bis +60°C mit 12V DC oder PoE Class 0 Stromversorgung.

Produktdetails	
Modell	IPD-5SP-IR
Version	4K Full Colour Cloud
SKU	8198
Serien	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Unterstrom	704x576@25 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tag-/Nachtmodus	Farbe, Automatisch, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.005 Lux
Signal-Rausch-Verhältnis	≤80 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s

Videofunktionen	BLC, WDR, Privacy mask, White balance, Slow shutter
Linse	
Blende	F1.6
Brennweite	2.8 mm
Horizontale Ansicht	87.8°
Vertikalansicht	57.2°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP-FILTER, E-Mail, FTP, AlarmServer, UPnP, NTP, Serial pass-through
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Intelligente Analysen	Bewegungserkennung, Menschenerkennung, Gesichtserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, PUSH-Benachrichtigungen, Cloud-Aufzeichnung

Desktop-Apps	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Türkisch, Ukrainisch, Finnisch, Arabisch, Niederländisch, Tschechisch, Griechisch, Rumänisch, Slowakisch, Polnisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	Ø93 x 85 mm
Gewicht	500 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	600 mA
Gleichstromversorgung	Nicht enthalten
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre