# IPD-5SP-IR  4K Full Colour Cloud

ES



Partizan IPD-5SP-IR es una cámara IP 4K con capacidad de nube de la serie Cloud equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" capaz de grabar a una resolución de 3840×2160 a 15fps o 2880×1616 a 25fps. La cámara cuenta con una lente fija de 2.8mm con apertura F1.6 que proporciona ángulos de visión de 87.8° horizontal y 57.2° vertical. La iluminación está proporcionada por 4 LEDs que combinan tipos IR y LED blanco con un alcance de 25m, soportando visión nocturna a todo color con sensibilidad de 0.005 lux. La unidad soporta compresión de video H.265 y H.265X junto con analíticas inteligentes incluyendo detección de movimiento, humanos y rostros. La funcionalidad en la nube incluye acceso remoto, notificaciones push y grabación en la nube. La carcasa metálica con clasificación IP67 mide 93mm de diámetro por 85mm de altura, pesa 500g y opera desde -40°C hasta +60°C con entrada de alimentación de 12V DC o PoE Clase 0.

| **Detalles del producto** | |
|---|---|
| Modelo | IPD-5SP-IR |
| Versión | 4K Full Colour Cloud |
| SKU | 8198 |
| Serie | Serie cloud |
| **Encoder** | |
| Corriente principal | 3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps |
| Sub flujo | 704x576@25 fps |
| Códec de video | H.265, H.265X |
| **Sensor de imagen** | |
| Sensor | 1/2.7" CMOS |
| Modo día/noche | Color, Automático, Negro y blanco |
| Sensibilidad | 0.005 Lux |
| Relación S/N | ≤80 dB |
| Modos de exposición | Automático, Manual |
| Rango de exposición | 1/25 - 1/10000 s |

| | |
|---|---|
| Funciones de video | BLC, WDR, Privacy mask, White balance, Slow shutter |
| **Lente** | |
| Iris | F1.6 |
| Distancia focal | 2.8 mm |
| Vista horizontal | 87.8° |
| Vista vertical | 57.2° |
| **LED IR** | |
| Tipo de lED | LED IR, LED blanco |
| Distancia | ≤25 m |
| Número de LEDs | 4 pzas |
| **Red** | |
| Interfaces de red | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Funciones de red | DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP FILTER, Email, FTP, AlarmServer, UPnP, NTP, Serial pass-through |
| Dirección IP predeterminada | DHCP |
| Puerto hTTP(s) | 80 |
| Puerto de control | 34567 |
| Puerto RTSP | 554 |
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| **Credenciales predeterminadas** | |
| Inicio de sesión predeterminado | admin |
| Contraseña predeterminada | admin |
| **Software** | |
| Análisis inteligente | Detección de movimiento, Detección humana, Detección de rostros |
| Análisis inteligente (nota importante) | Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud. |
| Habilidades en la nube | Acceso remoto, Notificaciones pUSH, Grabación en la nube |

| | |
|---|---|
| Aplicaciones de escritorio | Partizan, Partizan Setup Tool |
| Mobile app | Partizan |
| Navegadores web | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Lenguajes de navegador web | Inglés, italiano, Español, Ruso, Francés, Alemán, Portugués, Turco, Ucraniano, finés, Árabe, Neerlandés, Checo, Griego, Rumano, Eslovaco, Polaco |
| Uso del navegador web (nota importante) | El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global |
| **Especificaciones mecánicas** | |
| Clasificación iP | IP67 |
| Dimensiones | Ø93 x 85 mm |
| Peso | 500 g |
| Material de la carcasa | Metal |
| Material de montaje | Metal |
| **Potencia** | |
| Fuente de alimentación de CC | 12 V |
| Consumo CC | 600 mA |
| Fuente de alimentación de corriente continua | No incluido |
| PoE | PoE Clase 0 |
| **Condiciones de operación** | |
| Rango de humedad | 20-95% HR (sin condensación) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 - 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 - 60 °C |
| **Común** | |
| Contenido del paquete | Plantilla de taladrado, Kit de montaje |
| Garantía | 3 años |