IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud

FR



Partizan IPD-5SP-IR est une caméra IP 4K compatible cloud de la série Cloud, équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" capable d'enregistrer en résolution 3840×2160 à 15 ips ou 2880×1616 à 25 ips. La caméra dispose d'un objectif fixe de 2.8mm avec une ouverture F1.6 offrant des angles de vision de 87.8° à l'horizontale et 57.2° à la verticale. L'éclairage est assuré par 4 LED combinant des types IR et LED blanches avec une portée de 25m, supportant une vision nocturne en couleur avec une sensibilité de 0.005 lux. L'unité prend en charge la compression vidéo H.265 et H.265X ainsi que des analyses intelligentes incluant la détection de mouvement, de personnes et de visages. Les fonctionnalités cloud comprennent l'accès à distance, les notifications push et l'enregistrement cloud. Le boîtier métallique classé IP67 mesure 93mm de diamètre sur 85mm de hauteur, pèse 500g et fonctionne de -40°C à +60°C avec une alimentation 12V DC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPD-5SP-IR
Version	4K Full Colour Cloud
SKU	8198
Série	Série cloud
Encodeur	
Flux principal	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sous flux	704x576@25 fps
Codecs vidéo	H.265, H.265X
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Mode jour/nuit	Couleur, Auto, Noir&Blanc
Sensibilité	0.005 Lux
Rapport S/B	≤80 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/25 - 1/10000 s

Fonctions vidéo	BLC, WDR, Privacy mask, White balance, Slow shutter
Objectif	
Iris	F1.6
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	87.8°
Vue verticale	57.2°
LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Distance	≤25 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, FILTRE IP, Email, FTP, AlarmServer, UPnP, NTP, Serial pass-through
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection de mouvement, Détection humaine, Détection de visage
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, notifications PUSH, Enregistrement dans le cloud

Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Italien, Espagnol, Russe, Français, Allemand, Portugais, Turc, Ukrainien, Finlandais, Arabe, Néerlandais, Tchèque, Grec, Roumain, Slovaque, Polonais
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	Ø93 x 85 mm
Poids	500 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	600 mA
Alimentation électrique cC	Non inclus
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans