IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud

IT



Partizan IPD-5SP-IR è una telecamera IP 4K abilitata al cloud della serie Cloud, dotata di un sensore CMOS da 1/2.7" in grado di registrare a una risoluzione di 3840×2160 a 15fps o 2880×1616 a 25fps. La telecamera è dotata di un obiettivo fisso da 2.8mm con apertura F1.6 che offre angoli di visione di 87.8° in orizzontale e 57.2° in verticale. L'illuminazione è fornita da 4 LED che combinano tipi IR e LED bianchi con una portata di 25m, supportando la visione notturna a colori con sensibilità di 0.005 lux. L'unità supporta la compressione video H.265 e H.265X insieme ad analisi intelligenti che includono il rilevamento di movimento, persone e volti. Le funzionalità cloud includono accesso remoto, notifiche push e registrazione su cloud. L'alloggiamento metallico con grado di protezione IP67 misura 93mm di diametro per 85mm di altezza, pesa 500g e funziona da -40°C a +60°C con alimentazione 12V DC o PoE Classe 0.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPD-5SP-IR
Versione	4K Full Colour Cloud
SKU	8198
Serie	Serie cloud
Encoder	
Corrente principale	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sottostream	704x576@25 fps
Codec video	H.265, H.265X
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.7" CMOS
Modalità giorno/notte	Colore, Automatico, Bianco&Nero
Sensibilità	0.005 Lux
Rapporto S/N	≤80 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/25 - 1/10000 s

Funzioni video	BLC, WDR, Privacy mask, White balance, Slow shutter
Lente	
Diaframma	F1.6
Lunghezza focale	2.8 mm
Vista orizzontale	87.8°
Vista verticale	57.2°
LED IR	
Tipo di lED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤25 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP FILTER, Email, FTP, AlarmServer, UPnP, NTP, Serial pass-through
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento del movimento, Rilevamento umano, Rilevamento volti
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Notifiche pUSH, Registrazione cloud
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool

Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Italiano, Spagnolo, Russo, Francese, Tedesco, Portoghese, Turco, Ucraino, Finlandese, Arabo, Olandese, Ceco, Greco, Rumeno, Slovacco, Polacco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP67
Dimensioni	Ø93 x 85 mm
Peso	500 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	600 mA
Alimentatore dC	Non incluso
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni