IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud

PL



Partizan IPD-5SP-IR to kamera IP 4K z obsługą chmury z serii Cloud, wyposażona w matrycę CMOS 1/2,7" zdolną do nagrywania w rozdzielczości 3840×2160 przy 15 kl./s lub 2880×1616 przy 25 kl./s. Kamera posiada stałoogniskowy obiektyw 2,8mm z przysłoną F1.6, zapewniający kąty widzenia 87,8° w poziomie i 57,2° w pionie. Oświetlenie zapewniają 4 diody LED łączące podczerwień i białe diody LED o zasięgu 25m, wspierające pełnokolorowe widzenie nocne z czułością 0,005 luksa. Urządzenie obsługuje kompresję wideo H.265 i H.265X wraz z inteligentnymi funkcjami analitycznymi, w tym detekcją ruchu, ludzi i twarzy. Funkcjonalność chmury obejmuje zdalny dostęp, powiadomienia push i nagrywanie w chmurze. Metalowa obudowa o klasie szczelności IP67 ma średnicę 93mm i wysokość 85mm, waży 500g i pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C z zasilaniem 12V DC lub PoE klasy 0.

Szczegóły produktu	
Model	IPD-5SP-IR
Wersja	4K Full Colour Cloud
SKU	8198
Seria	Seria cloud
Enkoder	
Główna strona	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstrumień	704x576@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Tryb dzienny/nocny	Kolor, Automatyczny, Black&White
Czułość	0.005 Lux
Stosunek S/N	≤80 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	BLC, WDR, Privacy mask, White balance, Slow shutter

Obiektyw	
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	87.8°
Widok pionowy	57.2°
IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤25 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, FILTR IP, Email, FTP, AlarmServer, UPnP, NTP, Serial pass-through
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie ruchu, Wykrywanie osób, Wykrywanie twarzy
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Powiadomienia pUSH, Rejestrowanie w chmurze
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan

Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Włoski, Hiszpański, Rosyjski, Francuski, Niemiecki, Portugalski, Turecki, Ukraiński, Fiński, Arabski, holenderski, Czeski, Grecki, Rumuński, Słowacki, Polski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP67
Wymiary	Ø93 x 85 mm
Waga	500 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	600 mA
Zasilacz dC	Nie załączono
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata