IPD-5SP-IR 4K Full Colour Cloud

UA



Partizan IPD-5SP-IR — хмарна IP-камера 4K серії Cloud, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з можливістю запису в роздільній здатності 3840×2160 при 15 кадр/с або 2880×1616 при 25 кадр/с. Камера має фіксований об'єктив 2.8 мм зі світлосилою F1.6, що забезпечує кути огляду 87.8° по горизонталі та 57.2° по вертикалі. Підсвічування забезпечується 4 світлодіодами комбінованого типу (ІЧ та білі світлодіоди) з дальністю до 25 м, що підтримує повноколірний нічний режим із чутливістю 0.005 люкс. Пристрій підтримує відеокомпресію H.265 та H.265X, а також інтелектуальну аналітику, включаючи детекцію руху, людей та облич. Хмарний функціонал включає віддалений доступ, push-сповіщення та хмарний запис. Металевий корпус зі ступенем захисту IP67 має діаметр 93 мм та висоту 85 мм, вагу 500 г, працює в діапазоні температур від -40°C до +60°C з живленням 12 В DC або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPD-5SP-IR
Версія	4K Full Colour Cloud
SKU	8198
Серія	Серія cloud
Кодування	
Головний потік	3840x2160@15 fps, 2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Субпотік	704x576@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Денний/нічний режим	Кольоровий, Авто, Чорно-білий
Чутливість	0.005 Люкс
Співвідношення сигнал/шум	≤80 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 с

Відеофункції	BLC, WDR, Privacy mask, White balance, Slow shutter
Лінза	
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	87.8°
Вертикальний вигляд	57.2°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, DNS, RTP/RTSP, DHCP, IP ФІЛЬТР, Email, FTP, AlarmServer, UPnP, NTP, Serial pass-through
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення руху, Виявлення людей, Виявлення обличчя
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, PUSH сповіщення, Запис архіву до хмари

Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Італійська, Іспанська, Російська, Французька, Німецька, Португальська, Турецька, Українська, Фінська, Арабська, Голландська, Чеська, Грецька, Румунська, Словацька, Польська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø93 x 85 мм
Вага	500 г
Матеріал корпуса	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	600 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки