



Kamera Partizan IPD-VF5MP-IR ze série Partizan Cloud vybavená 1/2,8" CMOS snímačem a technologií Starlight poskytující citlivost až 0,0001 luxu. Disponuje motorizovaným varifokálním objektivem s ohniskovou vzdáleností 2,8-12 mm a 4× optickým zoomem, který zajišťuje horizontální úhly záběru od 32° do 108,6°. Podporuje kompresi videa H.265/H.265+ s rozlišením hlavního streamu až 3072×2048 při 20 fps. Poskytuje funkci otáčení a náklonu s rozsahem otáčení 340° a rozsahem náklonu 90° při rychlostech 15-22°/s. Zahrnuje IR LED přísvit účinný do vzdálenosti 45 m, analytiku detekce osob a cloudové funkce včetně vzdáleného přístupu a cloudového záznamu. Disponuje kovovým pouzdem s krytím IP65, pracuje při teplotách od -40 °C do 60 °C a podporuje napájení PoE Class 0 nebo 12V DC.

Podrobnosti o produktu

Model	IPD-VF5MP-IR
Verze	PTZ Starlight v1.0
SKU	8910
Řada	Cloudová série

Snímač

Hlavní proud	3072x2048@20 fps, 2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstream	720x576@25 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Video kodek	H.265, H.265+

Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" CMOS
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.0001 Lux
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s
Video funkce	BLC, WDR, OSD, 3D DNR, Anti flicker, Defogging

Objektiv

Typ čočky	Sférický
-----------	----------

Clona	F1.66 - 3.03
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Zvětšení	Motorizovaný
Úhel pohledu (horizontální)	32 - 108.6°
Úhel pohledu (vertikální)	18 - 56.2°
IR LED	
Typ IED	IR LED
Vzdálenost	≤45 m
Počet LED diod	4 ks
Sítě	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DHCP, RTP/RTSP, FTP, NTP, UPnP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Podpora karty TF	≤256 Gb
PTZ	
Rozsah náklonu	340°
Rozsah náklonu	90°
Rychlost PT	15 ~ 22 °/s
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 65
Rozměry	Ø110 x 96 mm
Hmotnost	560 g
Materiál krytu	Kovový
Kompatibilní držáky	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-9SM
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	1250 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky