



Die Partizan IPD-VF5MP-IR Kamera aus der Partizan Cloud Serie ist mit einem 1/2.8" CMOS-Sensor und Starlight-Technologie ausgestattet, die eine Empfindlichkeit bis zu 0,0001 Lux bietet. Sie verfügt über ein motorisiertes Variofokalobjektiv mit 2,8-12mm Brennweite und 4-fachem optischem Zoom, das horizontale Blickwinkel von 32° bis 108,6° liefert. Unterstützt H.265/H.265+ Videokompression mit Hauptstreamauflösungen bis zu 3072×2048 bei 20fps. Bietet Schwenk-Neige-Funktionalität mit 340° Schwenkbereich und 90° Neigebereich bei Geschwindigkeiten von 15-22°/s. Enthält IR-LED-Beleuchtung mit einer Reichweite von 45m, Personenerkennungsanalytik und Cloud-Funktionen einschließlich Fernzugriff und Cloud-Aufzeichnung. Verfügt über ein IP65-zertifiziertes Metallgehäuse, arbeitet von -40°C bis 60°C und unterstützt PoE Klasse 0 oder 12V DC Stromversorgung.

### Produktdetails

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Modell  | IPD-VF5MP-IR       |
| Version | PTZ Starlight v1.0 |
| SKU     | 8910               |
| Serien  | Cloud-Serie        |

### Encoder

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hauptstrom | 3072x2048@20 fps, 2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps |
| Unterstrom | 720x576@25 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps         |
| Videocodec | H.265, H.265+                                                          |

### Bildsensor

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Sensor             | 1/2.8" CMOS                                    |
| Tag-/Nachtmodus    | Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß               |
| Empfindlichkeit    | 0.0001 Lux                                     |
| Belichtungsmodi    | Automatisch, Handbuch                          |
| Belichtungsbereich | 1/50 - 1/10000 s                               |
| Videofunktionen    | BLC, WDR, OSD, 3D DNR, Anti flicker, Defogging |

### Linse

|                                           |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objektivtyp                               | Sphärisch                                                                                                                                               |
| Blende                                    | F1.66 - 3.03                                                                                                                                            |
| Brennweite                                | 2.8 - 12 mm                                                                                                                                             |
| Zoom                                      | Motorisiert                                                                                                                                             |
| Horizontale Ansicht                       | 32 - 108.6°                                                                                                                                             |
| Vertikalansicht                           | 18 - 56.2°                                                                                                                                              |
| IR-LED                                    |                                                                                                                                                         |
| LED-Typ                                   | IR-LED                                                                                                                                                  |
| Abstand                                   | ≤45 m                                                                                                                                                   |
| Anzahl der LEDs                           | 4 Stk                                                                                                                                                   |
| Netzwerk                                  |                                                                                                                                                         |
| Netzwerkschnittstellen                    | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                    |
| Netzwerkfunktionen                        | DHCP, RTP/RTSP, FTP, NTP, UPnP                                                                                                                          |
| Standard-IP-Adresse                       | DHCP                                                                                                                                                    |
| HTTP(s)-Port                              | 80                                                                                                                                                      |
| Steuerungsanschluss                       | 34567                                                                                                                                                   |
| RTSP-Port                                 | 554                                                                                                                                                     |
| RTSP URL                                  | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp                                                                                      |
| Standardanmeldeinformationen              |                                                                                                                                                         |
| Standard-Anmeldung                        | admin                                                                                                                                                   |
| Standardpasswort                          | admin                                                                                                                                                   |
| Software                                  |                                                                                                                                                         |
| Intelligente Analysen                     | Menschenerkennung                                                                                                                                       |
| Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis) | IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden. |
| Cloud-Fähigkeiten                         | Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen                                                                                                |
| Desktop-Apps                              | Partizan, Partizan Setup Tool                                                                                                                           |

|                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobile app                                  | Partizan                                                                                                                                                                                           |
| Webbrowser                                  | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge                                                                                                                                                               |
| Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis) | Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a> |
| <b>Externe Schnittstellen</b>               |                                                                                                                                                                                                    |
| TF-Kartenunterstützung                      | ≤256 Gb                                                                                                                                                                                            |
| <b>PTZ</b>                                  |                                                                                                                                                                                                    |
| Schwenkbereich                              | 340°                                                                                                                                                                                               |
| Neigungsbereich                             | 90°                                                                                                                                                                                                |
| PT-Geschwindigkeit                          | 15 ~ 22 °/s                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mechanische Spezifikationen</b>          |                                                                                                                                                                                                    |
| IP-Schutzart                                | IP65                                                                                                                                                                                               |
| Abmessungen                                 | Ø110 x 96 mm                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht                                     | 560 g                                                                                                                                                                                              |
| Gehäusematerial                             | Metall                                                                                                                                                                                             |
| Kompatible Halterungen                      | PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-9SM                                                                                                                                                                          |
| <b>Leistung</b>                             |                                                                                                                                                                                                    |
| Gleichstromquelle                           | 12 V                                                                                                                                                                                               |
| DC-Verbrauch                                | 1250 mA                                                                                                                                                                                            |
| PoE                                         | PoE-Klasse 0                                                                                                                                                                                       |
| <b>Betriebsbedingungen</b>                  |                                                                                                                                                                                                    |
| Luftfeuchtigkeitsbereich                    | 20-95% RH (kein Kondensat)                                                                                                                                                                         |
| Betriebstemperatur                          | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                        |
| Lagertemperatur                             | -40 - 60 °C                                                                                                                                                                                        |
| <b>Allgemein</b>                            |                                                                                                                                                                                                    |
| Inhalt des Pakets                           | Bohrschablone, Montageset                                                                                                                                                                          |
| Garantie                                    | 3 Jahre                                                                                                                                                                                            |