



La cámara Partizan IPD-VF5MP-IR de la serie Partizan Cloud está equipada con un sensor CMOS de 1/2.8" y tecnología Starlight que proporciona una sensibilidad de hasta 0.0001 lux. Cuenta con un objetivo varifocal motorizado con distancia focal de 2.8-12mm y zoom óptico 4x, ofreciendo ángulos de visión horizontal de 32° a 108.6°. Soporta compresión de vídeo H.265/H.265+ con resoluciones de flujo principal de hasta 3072x2048 a 20fps. Proporciona funcionalidad pan-tilt con rango de giro horizontal de 340° y rango de inclinación de 90° a velocidades de 15-22°/s. Incluye iluminación LED IR efectiva hasta 45m, analíticas de detección de personas y capacidades en la nube incluyendo acceso remoto y grabación en la nube. Cuenta con carcasa metálica con clasificación IP65, opera de -40°C a 60°C y soporta alimentación PoE Clase 0 o 12V CC.

Detalles del producto	
Modelo	IPD-VF5MP-IR
Versión	PTZ Starlight v1.0
SKU	8910
Serie	Serie cloud
Encoder	
Corriente principal	3072x2048@20 fps, 2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sub flujo	720x576@25 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Códec de video	H.265, H.265+
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.8" CMOS
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.0001 Lux
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s
Funciones de video	BLC, WDR, OSD, 3D DNR, Anti flicker, Defogging
Lente	
Tipo de lente	Esférico

Iris	F1.66 - 3.03
Distancia focal	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorizado
Vista horizontal	32 - 108.6°
Vista vertical	18 - 56.2°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR
Distancia	≤45 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DHCP, RTP/RTSP, FTP, NTP, UPnP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección humana
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan

Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Soporte para tarjeta TF	≤256 Gb
PTZ	
Rango de paneo	340°
Rango de inclinación	90°
Velocidad PT	15 ~ 22 °/s
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP65
Dimensiones	Ø110 x 96 mm
Peso	560 g
Material de la carcasa	Metal
Monturas compatibles	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-9SM
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	1250 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años