



La caméra Partizan IPD-VF5MP-IR de la série Partizan Cloud est équipée d'un capteur CMOS 1/2.8" et de la technologie Starlight offrant une sensibilité jusqu'à 0.0001 lux. Elle dispose d'un objectif varifocal motorisé avec une distance focale de 2.8-12mm et un zoom optique 4x, offrant des angles de vision horizontaux de 32° à 108.6°. Elle prend en charge la compression vidéo H.265/H.265+ avec des résolutions de flux principal jusqu'à 3072×2048 à 20fps. Elle offre une fonctionnalité pan-tilt avec une plage de panoramique de 340° et une plage d'inclinaison de 90° à des vitesses de 15-22°/s. Elle inclut un éclairage LED IR efficace jusqu'à 45m, des analyses de détection humaine et des capacités cloud incluant l'accès à distance et l'enregistrement cloud. Elle dispose d'un boîtier métallique certifié IP65, fonctionne de -40°C à 60°C et prend en charge l'alimentation PoE Classe 0 ou 12V DC.

Détails du produit	
Modèle	IPD-VF5MP-IR
Version	PTZ Starlight v1.0
SKU	8910
Série	Série cloud
Encodeur	
Flux principal	3072x2048@20 fps, 2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sous flux	720x576@25 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Codecs vidéo	H.265, H.265+
Capteur d'image	
Capteur	1/2.8" CMOS
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.0001 Lux
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	BLC, WDR, OSD, 3D DNR, Anti flicker, Defogging
Objectif	

Type d'objectif	Sphérique
Iris	F1.66 - 3.03
Longueur focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorisé
Vue horizontale	32 - 108.6°
Vue verticale	18 - 56.2°
LED IR	
Type de LED	LED IR
Distance	≤45 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DHCP, RTP/RTSP, FTP, NTP, UPnP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection humaine
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool

Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Support de carte TF	≤256 Go
PTZ	
Plage de panoramique	340°
Plage d'inclinaison	90°
Vitesse PT	15 ~ 22 °/s
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP65
Dimensions	Ø110 x 96 mm
Poids	560 g
Matériau de boîtier	Métal
Supports compatibles	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-9SM
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	1250 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans