



La telecamera Partizan IPD-VF5MP-IR della serie Partizan Cloud è dotata di un sensore CMOS da 1/2.8" e tecnologia Starlight che garantisce una sensibilità fino a 0,0001 lux. È dotata di un obiettivo varifocale motorizzato con lunghezza focale 2,8-12mm e zoom ottico 4x, che offre angoli di visione orizzontali da 32° a 108,6°. Supporta la compressione video H.265/H.265+ con risoluzioni del flusso principale fino a 3072×2048 a 20fps. Fornisce funzionalità pan-tilt con intervallo pan di 340° e intervallo tilt di 90° a velocità di 15-22°/s. Include illuminazione LED IR efficace fino a 45m, analisi di rilevamento umano e funzionalità cloud tra cui accesso remoto e registrazione cloud. È dotata di alloggiamento metallico con grado di protezione IP65, funziona da -40°C a 60°C e supporta alimentazione PoE Classe 0 o 12V DC.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPD-VF5MP-IR
Versione	PTZ Starlight v1.0
SKU	8910
Serie	Serie cloud
Encoder	
Corrente principale	3072x2048@20 fps, 2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sottostream	720x576@25 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Codec video	H.265, H.265+
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.8" CMOS
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.0001 Lux
Modalità di esposizione	Auto, Manuale
Gamma di esposizione	1/50 - 1/10000 s
Funzioni video	BLC, WDR, OSD, 3D DNR, Anti flicker, Defogging
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico

Diaframma	F1.66 - 3.03
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Motorizzato
Vista orizzontale	32 - 108.6°
Vista verticale	18 - 56.2°
LED IR	
Tipo di LED	LED IR
Distanza	≤45 m
Numero di LED	4 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DHCP, RTP/RTSP, FTP, NTP, UPnP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento umano
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Supporto scheda TF	≤256 Gb
PTZ	
Intervallo pan	340°
Intervallo di inclinazione	90°
Velocità PT	15 ~ 22 °/s
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP65
Dimensioni	Ø110 x 96 mm
Peso	560 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Supporti compatibili	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-9SM
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo CC	1250 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni