



Kamera Partizan IPD-VF5MP-IR z serii Partizan Cloud wyposażona w matrycę CMOS 1/2.8" oraz technologię Starlight zapewniającą czułość do 0,0001 luksa. Posiada zmotoryzowany obiektyw varifocal o ogniskowej 2,8-12mm i 4-krotnym zoomie optycznym, zapewniający poziome kąty widzenia od 32° do 108,6°. Obsługuje kompresję wideo H.265/H.265+ z rozdzielczością głównego strumienia do 3072×2048 przy 20fps. Zapewnia funkcjonalność obrotu i pochylenia z zakresem obrotu 340° i zakresem pochylenia 90° przy prędkościach 15-22°/s. Wyposażona w oświetlenie LED IR skuteczne do 45m, analitykę detekcji ludzi oraz funkcje chmurowe obejmujące zdalny dostęp i nagrywanie w chmurze. Posiada metalową obudowę o klasie ochrony IP65, pracuje w temperaturach od -40°C do 60°C i obsługuje zasilanie PoE Class 0 lub 12V DC.

Szczegóły produktu

Model	IPD-VF5MP-IR
Wersja	PTZ Starlight v1.0
SKU	8910
Seria	Seria cloud

Enkoder

Główna strona	3072x2048@20 fps, 2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Podstrumień	720x576@25 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265+

Czujnik obrazu

Czujnik	1/2.8" CMOS
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.0001 Lux
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja
Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s
Funkcje wideo	BLC, WDR, OSD, 3D DNR, Anti flicker, Defogging

Obiektyw

Typ obiektywu	Sferyczny
---------------	-----------

Przesłona	F1.66 - 3.03
Ogniskowa	2.8 - 12 mm
Powiększenie	Zautomatyzowany
Widok poziomy	32 - 108.6°
Widok pionowy	18 - 56.2°
IR LED	
Typ IED	LED IR
Odległość	≤45 m
Liczba diod LED	4 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DHCP, RTP/RTSP, FTP, NTP, UPnP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie osób
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wsparcie karty TF	≤256 Gb
PTZ	
Zakres obrotu	340°
Zakres pochylenia	90°
Prędkość PT	15 ~ 22 °/s
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP65
Wymiary	Ø110 x 96 mm
Waga	560 g
Materiał obudowy	Metal
Kompatybilne mocowania	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-9SM
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	1250 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata