



Камера Partizan IPD-VF5MP-IR із серії Partizan Cloud оснащена 1/2.8" CMOS-сенсором та технологією Starlight, що забезпечує чутливість до 0.0001 люкс. Має моторизований варіофокальний об'єктив із фокусною відстанню 2.8-12 мм та 4-кратним оптичним зумом, забезпечуючи горизонтальні кути огляду від 32° до 108.6°. Підтримує відеостиснення H.265/H.265+ з роздільною здатністю основного потоку до 3072×2048 при 20 к/с. Забезпечує функцію панорамування та нахилу з діапазоном панорамування 340° та діапазоном нахилу 90° зі швидкістю 15-22°/с. Включає ІЧ-підсвічування з ефективною дальністю до 45 м, аналітику виявлення людей та хмарні можливості, включаючи віддалений доступ та хмарний запис. Має металевий корпус зі ступенем захисту IP65, працює при температурі від -40°C до 60°C та підтримує живлення PoE Class 0 або 12 В постійного

Деталі продукту

Модель	IPD-VF5MP-IR
Версія	PTZ Starlight v1.0
SKU	8910
Серія	Серія cloud

Кодування

Головний потік	3072x2048@20 fps, 2592x1944@25 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps
Субпотік	720x576@25 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265+

Датчик зображення

Датчик	1/2.8" CMOS
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.0001 Люкс
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 с
Відеофункції	BLC, WDR, OSD, 3D DNR, Anti flicker, Defogging

Лінза

Тип об'єктива	Сферичний
Діафрагма	F1.66 - 3.03
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Зум	Моторизований
Горизонтальний вигляд	32 - 108.6°
Кут огляду (вертикальний)	18 - 56.2°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Відстань	≤45 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DHCP, RTP/RTSP, FTP, NTP, UPnP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Розумна аналітика	Виявлення людей
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool

Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Підтримка TF карт	≤256 Гб
PTZ	
Діапазон панорамування	340°
Діапазон нахилу	90°
Швидкість PT	15 ~ 22 °/s
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 65
Розміри	Ø110 x 96 мм
Вага	560 г
Матеріал корпусу	Метал
Сумісні кріплення	PMB-6SM, PMB-7SM, PMB-9SM
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1250 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки